深圳中学西校区学生宿舍楼家具采购 招标文件信息

项目编号: SZCG2022000385

项目名称: 深圳中学西校区学生宿舍楼家具采购

包号: A

项目类型: 货物类

采购方式: 公开招标

货币类型: 人民币

评标方法: 综合评分法

资格性审查表

| 序号 | 内容 |
|----|-----------------------------------|
| 1 | 投标人不符合资格要求,或未提交相应的资格证明资料(详见招标公告投标 |
| | 人资格要求,即申请人的资格要求) |

符合性审查表

| 序号 | 内容 |
|----|---|
| 1 | 将一个包或一个标段的内容拆开投标; |
| 2 | 对同一项目投标时,提供两套以上的投标方案(招标文件另有规定的除外); |
| 3 | 分项报价或投标总价高于相应财政预算金额(或设定的财政预算金额下的最高限价); |
| 4 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评审现场合理的时 间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;在此情况下,投标人仍不能 |

| | 证明其报价合理性的(评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的,按照"少数服从多数"的原则确定评审委员会的意见); |
|----|--|
| 5 | 所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的(是否实质性满足招标文件要求,由评审委员会根据《实质性条款响应情况表》做出评判); |
| 6 | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》;未按招标文件所提供的《政府 采购投标及履约承诺函》进行承诺;未按招标文件对投标文件组成的要求提 供投标文件; |
| 7 | 投标报价有缺漏项目,或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改,评审委员会判定投标响应不满足采购需求; |
| 8 | 投标文件存在列放位置错误,导致属于信息公开情形的没有被公开; |
| 9 | 投标文件电子文档带病毒; |
| 10 | 投标文件用不属于本公司的电子密钥进行加密的; |
| 11 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 |

评标信息

评标方法:综合评分法

综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量 化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

价格分计算方法:

采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn 分别为各项评审因素的得分;

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+.....+An=1)。

评标过程中,不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

| 序号 | 评分项 | | | 权重 | | |
|----|-----------------|--|--|------|--|--|
| 1 | 价格 | | | 30 | | |
| 2 | 技术部分 | | | 52 | | |
| | 序 评分因素 权重 评分 方式 | | | 评分准则 | | |

| | | | | | 机七人且去工利比立机及 |
|----------|----|---------------------------------|----|-----------|---|
| | | | | | 投标人具有下列生产设备: |
| | | | | | 1)全自动数控喷漆机; |
| | | | | | 2) 电子开料锯; |
| | | | | | 3) 砂光机; |
| | | | | | 4) 水性油漆生产线; |
| | | | | | 5) 多排钻; |
| | | | | | 6) 封边机; |
| | | | | | 7)缝木皮机; |
| | | | | + + | 8) 双面刨; |
| | 1 | 技术保障措施 | 3 | 专家 打分 | 9) 空压机; |
| | | | | 11.00 | 10) 钻孔机; |
| | | | | | 11) CNC 数控机; |
| | | | | | 同类型设备不重复计分,满分 100 分,每少一 |
| | | | | | 项设备扣 10 分,扣完为止。 |
| | | | | | (投标人提供的设备名称与招标文件要求不一 |
| | | | | | 致的需提供为同种设备的书面说明,若名称不 |
| | | | | | 一致又未提供说明的,由评审委员会判定是否 |
| | | | | | 符合;提供购置合同及发票扫描件或提供租赁 |
| | | | | | 设备合同及发票扫描件,未按要求提供或扫描 |
| | | | | | 件不清晰导致无法识别的不得分,原件备查) |
| | | | | | 投标人应如实填写《技术要求偏离表》,评审 |
| | | 技术要求偏离情 | | 专家 | 委员会根据技术需求参数响应情况进行打分, |
| | 2 | 况 | 47 | 打分 | 各项技术参数指标及要求全部满足的得 100 |
| | | 75 | | 1,7,7 | 分,▲为重点技术参数,每负偏离一项扣10 |
| | | | | | 分,其它技术参数,每负偏离一项扣0.5分。 |
| | | | | | 投标人应按"五、检测报告"的要求提供检测 |
| | | | | | 报告, 评审委员会根据以下各项评分内容及分 |
| | | | | 专家 | 值进行打分:每针对一个货物提供符合要求的检 |
| | 3 | 检测报告 | 2 | 打分 | 测报告的 20 分, 总分 100 分。 |
| | | | | 11 \(\)1 | 提供的检测报告合格的得分,未提供的、不能 |
| | | | | | 有效证明的、 检测不合格的,或证明文件不清 |
| | | | | | 晰、无法判断的,一律按不得分处理。 |
| 3 | | 商务需求 | • | | 10 |
| | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分 方式 | 评分准则 |
| | | b. db be 12 11 - 1 11 | | , , , , | 投标人应如实填写《商务要求偏离表(免费保 |
| | | 免费保修期内售 | | 专家 | 修期内售后服务要求)》,评审委员会根据响 |
| | 1 | 后服务条款偏离 | 4 | 评分 | 应情况进行打分,全部满足要求的得 100 分, |
| | | 情况 | | | 每负偏离一项扣 50 分。 |
| | | | | | 投标人应如实填写《商务要求偏离表(免费保 |
| | | I → → /□ / ← +□ ↓ i → | | 1 | |
| | | 免费保修期外售 | | 专家 | 修期外售后服务要求)》,评审委员会根据响 |
| 1 1 | 2 | 后服务条款偏离 | 3 | 专家 评分 | 修期外售后服务要求)》,评审委员会根据响 |
| | 2 | | 3 | 专家 评分 | 应情况进行打分,全部满足要求的得100分, |
| | 2 | 后服务条款偏离 | 3 | | 应情况进行打分,全部满足要求的得 100 分, 每负偏离一项扣 50 分。 |
| <u> </u> | | 后服务条款偏离 情况 | | 评分 | 应情况进行打分,全部满足要求的得 100 分, 每负偏离一项扣 50 分。 投标人应如实填写《商务要求偏离表(其他商 |
| - | 3 | 后服务条款偏离 情况 其他商务条款偏 | 3 | 评分 专家 | 应情况进行打分,全部满足要求的得 100 分,每负偏离一项扣 50 分。 投标人应如实填写《商务要求偏离表(其他商务要求)》,评审委员会根据响应情况进行打 |
| _ | | 后服务条款偏离 情况 | | 评分 | 应情况进行打分,全部满足要求的得 100 分,每负偏离一项扣 50 分。 投标人应如实填写《商务要求偏离表(其他商务要求)》,评审委员会根据响应情况进行打分,全部满足要求的得 100 分,每负偏离一项 |
| 4 | | 后服务条款偏离 情况 其他商务条款偏 | 3 | 评分 专家 | 应情况进行打分,全部满足要求的得 100 分,每负偏离一项扣 50 分。 投标人应如实填写《商务要求偏离表(其他商务要求)》,评审委员会根据响应情况进行打 |
| 4 | | 后服务条款偏离 情况 其他商务条款偏 离情况 | 3 | 评分 专家 | 应情况进行打分,全部满足要求的得 100 分,每负偏离一项扣 50 分。 投标人应如实填写《商务要求偏离表(其他商务要求)》,评审委员会根据响应情况进行打分,全部满足要求的得 100 分,每负偏离一项扣 8 分。 |

| | 1 | 诚信 | 5 | 专家评分 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的, 本项不得分,否则得满分。投标人无需提供任何证明材料,由工作人员向评审委员会提供相关信息。 |
|---|--|----|---|---|--|
| 5 | 5 综合实力 | | | | 3 |
| | 投标人近三年同 类业绩(以合同 1 签订时间为准, 截止日为本项目 投标截止日) | | | 提供3个同类业绩即得满分,提供2个得60分,提供1个得30分,未提供的不得分。投标人必须在投标文件中提供每一个完工项目的合同和验收报告(均加盖合同甲方公章或业务章)扫描件,原件备查,否则不得分。 | |

投标书目录

- 投标函
- 政府采购投标及履约承诺函
- 投标人情况及资格证明文件
 - 投标人资格证明文件
 - 近三年同类业绩
 - 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函
- 项目详细报价
 - 分项报价表
 - 核心产品品牌
 - 零配件、消耗品和延续保修合同报价清单(不包括在投标总价内)
 - 投标人认为需要涉及的其他内容报价清单

政府采购招标文件

(货物类)

深圳公共资源交易中心(2021)

警示条款

- 一、**《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条** 供应商在政府采购中,有下列行为之一的,一至三年内禁止其参与本市政府采购,并由主管部门记入供应商诚信档案,处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款;情节严重的,取消其参与本市政府采购资格,处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款,并由市场监管部门依法吊销其营业执照;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
 - (一) 在采购活动中应当回避而未回避的;
 - (二)未按本条例规定签订、履行采购合同,造成严重后果的;
 - (三) 隐瞒真实情况,提供虚假资料的;
 - (四)以非法手段排斥其他供应商参与竞争的;
 - (五)与其他采购参加人串通投标的;
 - (六)恶意投诉的;
 - (七)向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的;
 - (八)阻碍、抗拒主管部门监督检查的;
 - (九) 其他违反本条例规定的行为。
- 二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十九条 供应商有下列情形的,属于采购条例所称的串通投标行为,按照采购条例第五十七条有关规定处理: (一)投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿; (二)不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险; (三)不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制,或者由同一人分阶段参与编制的; (四)不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装; (五)不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致; (六)由同一单位工作人员为两家以上(含两家)供应商进行同一项投标活动的; (七)主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
- **三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十一条** 供应商有下列情形之一的,属于隐瞒真实情况,提供虚假资料,按照采购条例第五十七的有关规定处理: (一)通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的; (二)由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的; (三)项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的; (四)投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的; (五)其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明 材料的,视为存在前款第(三)项规定的情形。

目 录

第一册 专用条款

关键信息

第一章 招标公告

第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章 用户需求书

第四章 投标文件组成要求及格式

第五章 合同条款及格式

第二册 通用条款

第一章 总则

第二章 招标文件

第三章 投标文件的编制

第四章 投标文件的递交

第五章 开标

第六章 评审要求

第七章 评审程序及评审方法

第八章 定标及公示

第九章 公开招标失败的后续处理

第十章 合同的授予与备案

第十一章 质疑处理

第一册 专用条款

第一章 招标公告

申请人的资格要求

- 1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织(提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件,原件备查);
- 2.本项目不接受联合体投标,是否接受投标人选用进口产品参与投标详见招标文件"货物需求明细"表;
- 3.参与本项目投标前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(由供应 商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明);
- 4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动 且在有效期内的情况(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明):
- 5.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明);
- 6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严 重违法失信行为记录名单(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出 声明)。
- 7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动;为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明)。
- 注: (1) "信用中国"、"中国政府采购网"、"深圳信用网"以及"深圳市政府采购监管网"为供应商信用信息的查询渠道,相关信息以开标当日的查询结果为准:
- (2)供应商投标(上传投标文件)必须先行办理注册手续,具体请按照本公告"六、其他补充事宜"相关内容指引办理。

完整公告内容详见: http://zfcg.szggzy.com:8081/

第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

一、对通用条款的补充内容

| 通用条 款序号 | 涉及事项 | 具体补充内容 | | |
|--------------|------------------|---|--|--|
| 3. 1 | 采购人 | 深圳中学 | | |
| 3. 2 | 政府集中采购机构 | 深圳公共资源交易中心 (深圳交易集团有限公司政府采购业务分公 司) | | |
| 5 . 3 | 联合体投标 | 不接受 | | |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 | | |
| 10 | 标前会议 | 不组织 | | |
| 12/13 | 招标文件的澄清和修 改 | 投标截止日三日前,投标人有义务在招标期间在政府集中采购机构网站浏览与本项目有 关的澄清和修改信息 | | |
| 20 | 投标有效期 | 120 个日历日 | | |
| 22 | 投标人的替代方案 | 不接受 | | |
| 25 | 投标文件的大小 | 投标文件大小不得超过 100MB | | |
| 26 | 样品、现场演示、方 案讲解 | 无 | | |
| 37 | 评审方法 | 综合评分法 | | |
| 38 | 定标方法 | 评定分离 | | |
| 46 | 履约担保 | 合同金额的 3 %,投标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。履约保证金在中标人履行完成合同约定权利义务事项在合同期满之日起 30 日内按原方式退还,不计利息。采购人逾期退还履约保证金的,向中标人每日偿付履约保证金的 0.5%的利息。因中标人原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的,履约保证金不予退还。 | | |

备注:本表是通用条款相关条款的补充和明确,如与通用条款内容相冲突的, 以本表为准。

二、其他关键信息

(一) 评标定标信息

评定分离项目

| 评标方法 | 综合评分法 |
|-------------|-------|
| 定标方法 | 自定法 |
| 推荐候选中标供应商家数 | 3 |
| 中标供应商家数 | 1 |

(二) 其他事项

1、关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

(1)投标人提供的货物(以招标文件用户需求书"货物清单明细"的"货物名称"一栏为准)全部均由优惠主体制造,则对其投标总价给予_10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业,不重复享受多项价格扣除政策。

备注: (a) 优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位;中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外;符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业;(b)优惠主体制造是指货物由优惠主体生产且使用该优惠主体商号或者注册商标;投标人提供的货物既有优惠主体制造货物,又有非优惠主体制造货物的,不给予价格扣除。

- (2)根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号),本项目采购标的(货物)对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
- (3)小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》;监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用条款第三章"投标文件格式、附件"中"四、投标人情况及资格证明文件"章节提供的格式)。
- (4)享受价格扣除获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业。

第三章 用户需求书

一、项目基本信息

| 序号 | 采购计划编号 | 采购项目名称 | 财政预算限额 (元) |
|----|--|----------------------|---------------|
| 1 | PLAN-2022- 440300000-103014- 04417 | 深圳中学西校区学生宿舍楼 家具采购 | 3896600.00 |

二、货物需求明细

| 序号 | 货物名称 (标的名称) | 数量 | 単位 | 备注 | 单价最高限价 (元) |
|----|----------------|-----|----|------|---------------|
| | 宿舍家具 | | | | |
| 1 | 公寓上下床 | 272 | 张 | 拒绝进口 | / |

| 2 | 书桌1 | 282 | 张 | | / |
|----|---------|-----|-------|------------|------|
| 3 | 书桌 2 | 48 | 张 | | / |
| 4 | 书桌 3 | 20 | 张 | | / |
| 5 | 书椅 | 680 | 张 | | / |
| 6 | 衣柜 1 | 192 | 组 | | / |
| 7 | 衣柜 2 | 296 | 组 | | / |
| 8 | 单人床 | 136 | 张 | | / |
| 9 | 手机充电柜1 | 84 | 个 | | / |
| 10 | 手机充电柜 2 | 20 | 个 | | / |
| 11 | 手机充电柜3 | 13 | 个 | | / |
| 12 | 手机充电柜4 | 32 | 个 | | / |
| | | 宿管 | 教师办公室 | | |
| 13 | 办公桌 | 5 | 套 | | 4000 |
| 14 | 办公椅 | 5 | 张 | | 1320 |
| 15 | 沙发 | 1 | 套 | 拒绝进口 | 6000 |
| 16 | 茶几 1 | 1 | 张 | 12绝近日 | 1000 |
| 17 | 茶几 2 | 2 | 张 | | 1000 |
| 18 | 高柜 | 3 | 个 | | 1000 |
| | | 校 | 医办公室 | | |
| 19 | 办公桌 | 2 | 套 | | 4000 |
| 20 | 办公椅 | 2 | 张 | 拒绝进口 | 1320 |
| 21 | 指纹密码锁 | 140 | 个 | | / |

备注: 1. 备注栏注明"拒绝进口"的产品不接受投标人选用进口产品参与投标;注明"接受进口"的产品允许投标人选用进口产品参与投标,但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外,如果产品在国内组装,其中的零部件(包括核心部件)是进口产品,则应当视为非进口产品。采用"接受进口"的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品,相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

3、本项目核心产品为: 公寓上下床(序号1)。

三、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
|----|--------------------------|
| 1 | 投标文件载明的交货期不超过招标文件规定的期限 |
| 2 | 投标文件载明的免费保修期不低于招标文件规定的期限 |
| 3 | 具体技术要求、商务需求中带"★"要求 |

注:上表所列内容为不可负偏离条款,负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

四、技术要求

说明: 1、评分时,如对一项招标技术要求(以划分框为准)中的内容存在两处(或以上)负偏离的,在评分时只作一项负偏离扣分。

- 2、带"★"指标项为实质性条款,如出现负偏离,将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理;带"▲"指标项为重要参数条款,负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。
- 3、招标技术要求中,用<mark>红色加粗字体标注</mark>的指标项均要求提供证明资料,共 9 项; 其余指标项未要求提供证明资料,无需提供相关证明资料。
- 4、涉及区间的技术要求,除特别注明以外,所投产品响应数值在招标文件要求的区间范围内即认定为满足该项技术要求。例:技术要求为"含水率 8-16%",所投产品响应为 8%、10%或 16%等在文件要求的区间范围内的值,即为满足该项技术要求。
- 5、尺寸规格要求除特别注明以外,单位均为 mm,并允许±5mm 的偏差。
- 6、相关证明材料的产品名称与招标技术要求的货物名称不一致的,需提供为同种产品的说明;若名称不一致又未提供说明的,由评审委员会判定是否符合文件要求。

| 13 11 2 | (件安水。 | , | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | | | | |
| 宿舍家具 | | | | | | |
| | | 1、规格: 2100*960*2000mm | | | | |
| | | 2、床体均采用白蜡木实木,三面床围挡采用 20mm 厚白蜡木实木; | | | | |
| | | 3、油漆:采用优质净味环保水性漆,涂膜硬度2H以上,漆膜表面无尘粒 | | | | |
| | | 气泡,渣点,边缘及立面无流挂现象。挥发性有机化合物(VOC)含量≤ | | | | |
| | | 300g/L, 苯含量≤0.3%, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%, 游离二异 | | | | |
| 氰酸酯 (TDI、HDI) 含量总和≤0.4%, 游离甲醛含量≤100mg/k | | | | | | |
| | | 五底三面油漆工艺处理,各理化指标均达国家标准要求; 耐磨性、耐水 | | | | |
| | N + 1 - T | 性、耐碱性、耐干热性、耐污染合格; | | | | |
| 1 | 公寓上下 床 | 4、床板采用杉木实木板,含水率 8-16%检测合格; | | | | |
| | // (| 5、▲投标人须提供关于《实木板》的检测报告,时间为 2020 年 5 月 1 | | | | |
| | 日至投标截止日前,具有 CMA 和 CNAS 标识的合格检测报告扫描件(原件 | | | | | |
| | | 备查)检验合格报告扫描件(原件备查)。 | | | | |
| | | 检测依据 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级-阻燃测试 B1 级 | | | | |
| | | 检测结果要求:燃烧增长速率指数 FIGRAO. 2MJ≤45W/S, 火焰横向蔓延符合 | | | | |
| | | 标准;600s 的总放热量 THR600sT≤5. 2MJ;60s 内焰尖高度 Fs≤33mm; 60s | | | | |
| | | 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象符合要求。 | | | | |
| | | 6、床梯锣防滑槽,上床围栏锣警戒线,每张床均需配隐藏式编码。 | | | | |
| | | 1、规格: 书桌 1: 1400*600*2000mm; 书桌 2: 1500*600*2000mm; 书桌 | | | | |
| | | 3: 600*2000mm; 根据现场实际尺寸进行定制 | | | | |
| | 书桌 1、 | 2、书桌采用 25mm 厚白蜡木实木,桌面开工艺缝,防止开裂;背板为 12mm | | | | |
| 2 | 书桌 2、 | 厚白蜡木实木,甲醛释放量≤0.025mg/m3, TVOC≤0.03mg/m2 • h, 含水率 | | | | |
| | 书桌 3 | 符合标准;整体承重力强,尺寸稳定性好,内结合强度≥1.0MPa,实木脚 | | | | |
| | | 水 | | | | |
| | | 3、五金配件:三节静音缓冲滑轨,推拉平稳,耐久性达 10 万次。 | | | | |

| | 1 | T |
|---|---------------|---|
| | | ▲投标人须提供关于《书桌》的检测报告,时间为 2020 年 5 月 1 日至 投标截止日前,具有 CMA 和 CNAS 标识的检验合格报告扫描件(原件备 |
| | | 查)。 检测依据 QB/T 1951.1-2010《木家具 质量检验及质量评定》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》,检测结果要求:形状和位置公差平整度≤0.12mm;形状和位置公差位差度≤1.2mm;形状和位置公差分缝≤1.2mm;形状和位置公差底脚平稳性≤0.8mm;形状和位置公差抽屉下垂度≤2mm;形状和位置公差抽屉摆动度≤2mm;漆膜表面理化性能耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐香烟灼烧均合格;甲醛释放量≤0.2mg/L;可溶性汞、可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉均合格;桌类稳定性垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性均合格 |
| | | 2、采用白蜡木实木; |
| 3 | 书椅 | 3、油漆:采用优质净味环保水性漆,涂膜硬度 2H 以上,漆膜表面无尘粒气泡,渣点,边缘及立面无流挂现象。挥发性有机化合物(VOC)含量≤300g/L,苯含量≤0.3%,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%,游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.4%,游离甲醛含量≤100mg/kg;并经过五底三面油漆工艺处理,各理化指标均达到 GB 24410-2009标准要求;耐磨性、耐水性、耐碱性、耐干热性、耐污染合格。 |
| | | 1、规格: 衣柜 1: 700*600*2000mm; 衣柜 2: 800*600*2000mm; 根据现场 |
| | | 实际尺寸进行定制 2、衣柜顶板、底板、层板采用 18mm 白蜡木实木,背板采用 12mm 厚白蜡木实木,侧板、门板四周采用 18mm 白蜡木实中间为 12mm 厚白蜡木实木,甲醛释放量≤0.025mg/m3,TV0C≤0.03mg/m2•h,含水率符合标准;板厚≥25mm,承重力强,尺寸稳定性好,内结合强度≥1.0MPa; 3、油漆:采用优质净味环保水性漆,涂膜硬度 2H 以上,漆膜表面无尘粒气泡,渣点,边缘及立面无流挂现象。挥发性有机化合物(VOC)含量≤300g/L,苯含量≤0.3%,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%,游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.4%,游离甲醛含量≤100mg/kg;并经过 |
| | | 五底三面油漆工艺处理,各理化指标均达到 GB 24410-2009 标准要求;耐 |
| 4 | 衣柜 1、 衣柜 2 | 磨性、耐水性、耐碱性、耐干热性、耐污染合格。 4、五金配件:缓冲铰链,符合 QB/T2189-2013 标准,其中下沉量不应大于3,耐久性≥40000次; |
| | | ▲投标人须提供关于《衣柜》的检测报告,时间为 2020 年 5 月 1 日至 投标截止日前,具有 CMA 和 CNAS 标识的检测机构出具的检验合格报告扫 描件(原件备查)。 |
| | | 检测依据 QB/T 1951.1-2010《木家具 质量检验及质量评定》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》,检测结果要求:形状和位置公差平整度≤0.16mm;形状和位置公差位差度≤1.6mm;形状和位置公差分缝≤1.2mm;形状和位置公差底脚平稳性≤0.7mm;漆膜表面理化性能耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐香烟灼烧均合格;甲醛释放量≤0.2mg/L;可溶性汞、可溶性铅、可溶性铬、可溶性铬、可溶性锅均合格;柜体类强度和耐久性搁板定位、搁板弯曲、搁板支承件强度、底板的持续加载、结构和底架强度、跌落试验、拉门重直加载、拉门水平加载、拉门猛关、拉门耐久性均合格. |
| | | 1、规格: 1000*2000mm |
| | | 2、床体主框架采用白蜡木实木框架, |
| 5 | 单人床 | 3、其余部分用白蜡木皮,基材采用国家环保 E1 级生态实木多层板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,TV0C≤0.03mg/m2•h,含水率符合标准;板厚≥25mm,承重力强,尺寸稳定性好,内结合强度≥1.0MPa; |
| | | 4、油漆:采用优质净味环保水性漆,涂膜硬度2H以上,漆膜表面无尘粒 |

气泡,渣点,边缘及立面无流挂现象。挥发性有机化合物(VOC)含量≤ 300g/L, 苯含量≤0.3%, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%, 游离二异 氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.4%,游离甲醛含量≤100mg/kg;并经过 五底三面油漆工艺处理,各理化指标均达到 GB 24410-2009 标准要求;耐 磨性、耐水性、耐碱性、耐干热性、耐污染合格; 5、床板采用杉木,含水率8-16%检测合格。 ▲投标人须提供关于《床或单人床》的检测报告,时间为 2020 年 5 月 1 日至投标截止日前,具有 CMA 和 CNAS 标识的检验合格报告扫描件(原 件备查)。 检测依据 QB/T 1951.1-2010《木家具 质量检验及质量评定》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》, 检测结果要求: 形状 和位置公差平整度、分缝均合格;形状和位置公差底脚平稳性≤1.0mm; 漆膜表面理化性能耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨 性、抗冲击、耐香烟灼烧均合格; 甲醛释放量未检出; 可溶性汞、可溶性 铅、可溶性铬、可溶性镉均合格; 单层床强度和耐久性床铺面均布静载 荷、床铺面集中静载荷、床屏水平静载荷、床长边静载荷、床结构耐久 性、床铺面冲击载荷均合格 1、规格: 手机充电柜 1: 300*400*600mm (使用人数 6 人); 手机充电柜 2: 300*400*300mm (使用人数 4 人); 手机充电柜 3: 300*400*300mm (使 用人数 3 人); 手机充电柜 4: 300*400*150mm(使用人数 2 人); 2、整体采用 0.7mm 厚优质钢板, 经折弯、冲压加工成型后, 用二氧化碳保护焊焊接装配而成,柜内结构坚固结实。 3、柜体底部双层底板,柜内根据规格要求的人数进行分格, 手机充电 每门需要安装优质锁具,外门为钢制掩门,内门均为透明亚克 柜1、手 机充电柜 力门,外门需安装4位拨盘密码锁,内门安装机械锁。 2、手机 6 4、柜内安装二三插座(插座材质需阻燃、抗腐蚀、抗冲击且 充电柜 不易变色), 充电插头需配置漏电保护功能, 有试验键及复位 3、手机 键及指示灯标识,插座数量跟手机充电柜使用人数安排。 充电柜4 ★5、要求每个插座有 CCC 认证标志 5、柜侧面需要设置控制开关,顶板经折弯后厚度≤12mm,侧 面板经折弯后厚度≤12mm,底板经折弯后厚度≤25mm,门销为 不锈钢材质 360 度防撬、防插。并可与墙壁固定。 宿管教师办公室 1、规格: 1400*700*750mm 2、基材: 采用国家环保 E1 级生态实木多层板, 甲醛释放量≤ 0.025mg/m3, TV0C≤0.03mg/m2 • h,含水率符合标准; 板厚≥25mm, 承重 力强,尺寸稳定性好,内结合强度≥1.0MPa; 3、面板和侧板: 采用浸渍胶膜纸双饰面三聚氢胺贴纸; 4、封边:台面封边为 ABS 激光封边条,甲醛释放量、邻苯二甲酸酯、多 溴联苯、多溴联苯醚等有害物质检测结果均未检出或低于检出限,符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》;贴面及内材结构所用胶水, 办公桌 1 胶粘剂游离甲醛释放量符合标准;设备采用自动调温热压机功能上能使板 材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。不易变色、 不开裂,耐开裂性≥1级,耐光色牢度≥4级。胶粘剂游离甲醛释放量符 5、五金配件: 五金件和锁具、三节静音缓冲滑轨, 推拉平稳, 耐久性达 10 万次; 缓冲铰链,符合 QB/T2189-2013 标准,其中下沉量不应大于 3, 耐久性≥40000次; 6、配置: 主台+附台+活动柜+主机架+抽屉式键盘架。

| | | 1、靠背面料:优质高弹网布,其中可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量不 |
|---|------|---|
| | | 得检出 |
| | | 2、座面: 面覆优质麻绒。 |
| | | ▲3、投标人须提供关于《麻绒》的检测报告,时间为 2020 年 5 月 1 |
| | | 日至投标截止日前,具有 CMA 和 CNAS 标识的检验合格报告扫描件(原件 |
| | | 备查)。 |
| | | 检测依据 GB/T 20944.3-2008 振荡法, 检测结果要求: 大肠杆菌抑菌率 |
| | | ≥90%,金黄色葡萄球菌≥98% |
| | | 4、内衬高弹定型泡棉,回弹率≥35%,75%压缩永久变形≤8%,拉伸强度 |
| | | ≥100KPa,伸长率≥100%,符合国家标准 GB/T 10802-2006《通用软质聚 |
| 2 | 办公椅 | 醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求; |
| | | 5、背框、座框:尼龙注塑成型,抗冲击、防老化; |
| | | 6、椅架:尼龙一体成型五星脚,半径 350MM; |
| | | 7、扶手: 升降扶手, PU 扶手面盖; |
| | | 8、五星脚: 尼龙五星脚架 |
| | | 9、脚轮:尼龙脚轮,直径不小于50mm,耐磨度高,往复磨损测试10万次 |
| | | 无损坏; |
| | | 10、气压棒: 协强安全气压棒,符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 |
| | | 技术条件》,采用精钢铸造,内充高压氮气。在经高低温性能试验后,再 |
| | | 经 60000 次循环寿命试验,公称力的总衰减量应不大于 5%; |
| | | 11、功能:可倾仰、可旋转、可升降,人性化后仰弹力调整。 |
| | | 1、规格: 3+1+1 |
| | | 2、面料: 优质皮革, 其中可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量不得检出、 |
| | | 防霉等级达到1级; |
| | | ▲3、投标人须提供关于《皮革》的检测报告,时间为 2020 年 5 月 1 |
| | | 日至投标截止日前,具有 CMA 和 CNAS 标识的检验合格报告扫描件(原件 |
| | | 备查)。 |
| | | 检测依据 QB/T 4199-2011, 检测结果要求: 防霉等级达到 1 级, 试验菌种 |
| 3 | 沙发 | 需包含黑曲霉 、大毛霉、桔灰青霉、变幻青霉。 |
| | | 4、海绵:海绵采用高弹阻燃海绵,香烟抗引燃特性试验通过 GB 17927.1- |
| | | 2011 标准要求; 其他指标: 回弹率≥35%, 75%压缩永久变形≤8%, 拉伸强 |
| | | 度≥100KPa, 伸长率≥100%, 符合国家标准 GB/T 10802-2006《通用软质 |
| | | 聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求; |
| | | 5、框架:选用优质实木+胶合板框架成型,经脱脂、烘干、防虫等处理, |
| | | 含水率≤12%,座垫底部采用蛇形弹簧及弹力绷带加固; |
| | | 6、后期检测验收依据标准: QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》 |
| | | 1、规格: 茶几1: 1200*600*450mm; 茶几2: 600*600*450mm |
| | | 1、 |
| | | ▲2、基材:油漆饰面多层实木板,投标人须提供关于《油漆饰面多层实 |
| | | 木板》的检测报告,时间为 2020 年 5 月 1 日至投标截止日前,具有 |
| | | CMA 和 CNAS 标识的检验合格报告扫描件(原件备查)。 |
| | | 检测依据 HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》、GB 18584-2001 |
| | | 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 3324-2017《木家 |
| _ | 茶几1、 | 具通用技术条件》,检测结果要求:漆膜理化性能耐液性、耐湿热、耐干 |
| 4 | 茶几2 | 热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击均合格;甲醛释放量 |
| | | ≤0.35mg/L; 可迁移元素含量 (锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒)均合 |
| | | 格。 |
| | | 3、采用优质环保实木皮贴面,含水率 8-16%检测合格;胶水:选用优质环 |
| | | 保胶水,总挥发性有机物≤700g/L,苯≤5.0g/kg,甲苯+二甲苯≤ |
| | | 150g/kg, 厚度≥0.8mm; |
| | | 4、封边:实木封边条,符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》, |
| | | 甲醛释放量≤0.1mg/L; |
| 1 | | |

| 5 | 高柜 | 5、油漆:采用优质净味环保水性漆,涂膜硬度 2H 以上,漆膜表面无尘粒气泡,渣点,边缘及立面无流挂现象。挥发性有机化合物(VOC)含量≤300g/L,苯含量≤0.3%,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%,游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.4%,游离甲醛含量≤100mg/kg;并经过五底三面油漆工艺处理,各理化指标均达到 GB 24410-2009 标准要求;耐磨性、耐水性、耐碱性、耐干热性、耐污染合格。 1、材料: (1)钢材:采用 SECC 双面电解钢板,主体钢板厚度足 0.8mm。 (2)环氧树脂静电粉末喷涂:表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 (3)锁:抽屉采用叶片转舌锁,柜门采用连接杆式锁。 2、整体工艺: (1)采用双层门板设计; (2)活动层板四边折弯,可自由调节高度,层板挂钩采用 2.0mm 厚钢板制作,可自由拆卸,逐级调整高度,层板加强筋可承受 50kg 的压力; (3)采用隐藏式卷边拉手,折弯一体成型; (4)柜门内置磁吸功能;门框带减震垫,关门静音。 (5)柜门采用门轴连接方式,门轴连接件直径为≥4.0mm; (6)柜门带透气孔。 3、配置:四门高柜,配转舌锁。柜内配层板。 |
|-----|--------|---|
| 校医办 | 公室 | ON RULE: 四川川川仁,旧代 口 灰。 仁门旧/広似。 |
| 1 | 办公桌 | 1、规格: 1400*700*750mm 2、基材: 采用国家环保 E1 级生态实木多层板,甲醛释放量 ≤0.025mg/m3, TVOC≤0.03mg/m2 • h, 含水率符合标准: 板厚≥25mm,承重力强,尺寸稳定性好,内结合强度≥1.0MPa; 3、▲投标人须提供关于《多层生态板》的检测报告,时间为 2020 年 5 月 1 日至投标截止日前,具有 CMA 和 CNAS 标识的检验合格报告扫描件(原件备查)。 检测依据 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级-阻燃测试 B1 级,检测结果要求: 燃烧增长速率指数 F1GRA0.2MJ≤45w/s, 火焰横向蔓延符合标准;600s 的总放热量 THR600sT≤4.0MJ;60s 内焰尖高度 Fs≤40mm;60S 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象符合要求。 4、面板和侧板: 采用浸渍胶膜纸双饰面三聚氢胶贴纸; 4、封边: 台面封边为 ABS 激光封边条,甲醛释放量、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚等有害物质检测结果均未检出或低于检出限,符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》;贴面及内材结构所用胶水,胶粘剂游离甲醛释放量符合标准;设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。不易变色、不开裂,耐开裂性≥1级,耐光色牢度≥4级。胶粘剂游离甲醛释放量符合标准; 5、五金配件: 五金件和锁具、三节静音缓冲滑轨,推拉平稳,耐久性达10万次;缓冲铰链,符合QB/T2189-2013 标准,其中下沉量不应大于 3,耐久性≥40000次; |
| 2 | 办公椅 | 1、靠背面料: 优质高弹网布,其中可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量不得检出 2、座面: 面覆优质麻绒。 3、内衬高弹定型泡棉,回弹率≥35%,75%压缩永久变形≤8%,拉伸强度≥100KPa,伸长率≥100%,符合国家标准 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求: 4、背框、座框:尼龙注塑成型,抗冲击、防老化; 5、椅架:尼龙一体成型五星脚,半径350MM; |

| | | c ++ 1 ny ++ = = ± |
|---|-----------|---|
| | | 6、扶手: 升降扶手, PU 扶手面盖; |
| | | 7、五星脚: 尼龙五星脚架 |
| | | 8、脚轮:尼龙脚轮,直径不小于50mm,耐磨度高,往复磨损测试10万次 |
| | | 无损坏; |
| | | 9、气压棒: 协强安全气压棒,符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 |
| | | 技术条件》,采用精钢铸造,内充高压氮气。在经高低温性能试验后,再 |
| | | 经 60000 次循环寿命试验,公称力的总衰减量应不大于 5%; |
| | | 10、功能:可倾仰、可旋转、可升降,人性化后仰弹力调整。 |
| | | 1、锁芯材质:铜 |
| | | 2、把手及面板材质:铝合金 |
| | | 3、外壳、把手铸造方式、表面处理方式:压铸、电镀/烤漆 |
| | | 4、锁盒护片强度、厚度和材质:强度≥5000N 厚度≥2mm 材质:不锈钢 |
| | | |
| | | 5、识读装置机械强度: 110N 静压力,作用 60s 后不产生永久变形和损坏 |
| | | 6、主锁舌(栓)静载荷:轴向静压力 3000N |
| | | 7、把手结构(轴承+平衡块/扭簧/拉簧):轴承+扭簧 |
| | | 8、开锁方式: 需同时满足密码开锁、指纹开锁、机械钥匙开锁, 还需满 |
| | | 足校园一卡通也能刷开 |
| | | 9、功能要求:具有语音提示功能;语音播报已关门,已开门,已反锁, |
| | 指纹密码 锁 | 低电量提示,指纹头,密码区,卡片区,门锁状态指示灯,机械钥匙孔; |
| 3 | | 在房内反锁的情况下,门外可以紧急开门;连续开锁次数 20 万次,静态 |
| | | 功耗≤ 50 uA, 动态功耗≤ 60 mA, 低电量使用次数 50 次以上, 自动上 |
| | | 锁, 电子反锁, 防撬报警, 锁舌异常报警, 密匙试错锁死, 整体产品使用 |
| | | 寿命≥10年 |
| | | 10、其它要求: 当锁的电量不足时, 机械锁是可以打开的; 在室内无法反 |
| | | 锁,便于值班老师在任何紧急情况下都能进入室内 |
| | | ▲11、投标人须提供关于《智能锁》的检测报告,时间为 2020 年 5 月 |
| | | 1 日至投标截止日前,具有 CMA 和 CNAS 标识的检验合格报告扫描件 (原 |
| | | 件备查)。 |
| | | |
| | | 后,电气部件或机械部件无损坏或失效,功能正常,判定合格;稳定性连 |
| | | 一点,电气部件或机械部件无锁外或大效,切能正常,判定占格;稳定性是一 续通电不少于 235h, 每天启、闭不少于 30 次,试验后无误动作,无故障, |
| | | 疾題电イグ寸 250ff, 母人后、 内不少寸 50 人, |
| | | 此 此 市工作, |

五、检测报告

| 序号 | 货物名称 | 检测机构要求 | 检测指标 |
|----|------|--|---|
| 1 | 气压棒 | 提供第三方检测机构 构出具的带有 CMA 和CNAS 标识的检测报告 扫描件 | 检测依据 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 检验结果要求:密封性能:气弹簧锁定在任意位置,经 72H 常温储存后,活塞杆不应产生位移;耐高低温性能:气弹簧经-30℃和 60℃高低温储存后,公称力 Fa 衰减量≤1.5%;循环寿命:经高低温性能试验后的气弹簧循环寿命≥10 万次。 |
| 2 | 扶手 | 提供第三方检测机 构 出具的带有 CMA 和 | 检测依据 GB 28481-2012《塑料家 具有害物质限量》、QB/T 2280- 2016《办公家具 办公椅》 |

| - | T | I | |
|---|------------|---|---|
| | | CNAS 标识的检测报告 扫描件 | 检验结果要求:邻苯二甲酸酯 (包括 DBP、BBP、DEHP、DNOP、 DINP、DIDP)未检出,重金属 (包括可溶性铅、镉、铬、汞) 未检出,多环芳烃未检出,塑料 |
| 3 | 海绵 | 提供第三方检测机构 出具的带有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告 扫描件 | 件外观均符合标准要求。 检测依据: GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨脂泡沫塑料》、参照 QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》检验结果要求: 25%压陷硬度≥180N;75%压缩永久变形≤2%;海绵回弹率≥50%;撕裂强度≥2.7N/cm;干热老化后拉伸强度≥150kPa;座面密度≥59kg/m3,甲醛释放量未检出; |
| | · 较链 | 提供第三方检测机构 出具的带有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告 扫描件 | 检测依据: QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS)法》、QB/T 2189- 2013 《家具五金 杯状暗铰链》、参照 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检验结果要求: 过载检测垂直静载荷、水平静载荷合格; 功能检测操作力、垂直静载荷、水平静载荷、水平静载荷、水平静载荷、水平静载荷、耐久性均合格, 24h 中性盐雾试验耐腐蚀等级、保护等级均达 10级,金属电镀层抗盐雾: 18H, 1.5mm 以下锈点≪20点/dm2,其中≥1.0mm 锈点不超过 5点(距离边缘 2mm 以内不计)测试合格无锈点。 |
| 5 | 三节缓冲路 轨 | 提供第三方检测机构 构出具的带有 CMA 和CNAS 标识的检测报告 扫描件 | 检测依据: QB/T 2454-2013《五金家具 抽屉导轨》 检验结果要求: 过载要求: 垂直向下静载荷(300N)、水平侧向静载荷(150N)、猛关或猛开检测均 |

| | 合格;功能要求:耐久性 |
|--|------------------------|
| | (120000 次) 检测合格; 耐腐蚀 |
| | 要求: 18H, 1.5mm 以下锈点≤20 |
| | 点/dm2,其中≥1.0mm 锈点不超过 5 |
| | 点(距离边缘 2mm 以内不计),测 |
| | 试合格。 |

备注:

- 1、投标文件应按要求提供相应检测报告。
- 2、检测报告(均为原件扫描件)的提供要求:
- (1)检测报告内容中若涉及外文说明,必须同时提供对应中文翻译说明,评标依据以中文翻译内容为准,外文说明仅供
- 3、相关证明材料的产品名称与招标技术要求的货物名称不一致的,需提供为同种产品的说明;若名称不一致又未提供说明的,由评审委员会判定是否符合文件要求。

六、商务要求

说明: 1、评分时,如对一项招标商务要求(以划分框为准)中的内容存在两处(或以上)负偏离的,在评分时只作一项负偏离扣分。

2、带"★"指标项为实质性条款,如出现负偏离,将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理;带"▲"指标项为重要参数,负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 | | | |
|---------|---------------------|---|--|--|--|
| , , , , | (一) 免费保修期内售后服务要求 | | | | |
| 1 | 维修响应 及故障解 决时间 | 在保修期内,一旦发生质量问题,投标人保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行修理或更换。 | | | |
| 2 | 关于免费 保修期 | ★免费保修期:免费保修期自货物最终验收合格并交付使用之日起3年。在免费保修期内,一旦发生质量问题,投标人保证在接到通知12小时内赶到现场进行修理或更换,免费保修期内中标供应商必须负责免费维修及更换配件。免费保修期内,非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题,由中标供应商负责包修、包换或包退,并承担因此而产生的一切费用。所有货物质保服务方式均为中标供应商上门服务,即由中标供应商派员到货物使用现场维修,由此产生的一切费用均由中标供应商承担。 | | | |
| 3 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺,进行其他售后服务工作。投标人提供的服务应与投标人在招标文件中承诺的 范围一致。 | | | |
| (二) 身 | 色费保修期外值 | 善 善 | | | |
| 1 | 维修响应 | 一旦发生质量问题,投标人保证在接到通知 24 小时内赶 | | | |

| | 及故障解 | 到现场进行修理或更换。 | | | | |
|-------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | 决时间 | | | | | |
| 2 | 免费保修 期外维修 费用 | 维修免人工费、上门费,仅收取配件费。 | | | | |
| (三) ‡ | (三) 其他商务要求 | | | | | |
| | | 1.1 交货地点:深圳中学 | | | | |
| 1 | 关于交货 | 1.2 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 ★1.3 签订合同后 45 天(日历日)内交货。 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 2.1 投标人货物经过第三方抽样检测合格后,签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算,由投标人提供产品保修文件。 | | | | |
| | | 2.2 当满足以下条件时,采购人才向中标人签发货物验 收报告: | | | | |
| 2 | 关于验收 | a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术 资料。 | | | | |
| | | b、货物符合招标文件技术规格书的要求,性能满足要求。 | | | | |
| | | c、货物具备产品合格证。 | | | | |
| | | d、中标人所提供的产品已经完成相应的安装。 | | | | |
| | | e、由第三方监理出具相关质量检测报告。 | | | | |
| | 关于违约 | 3.1 中标人不能交货的,需偿付不能交货部分货款的 100%的违约金并按主管部门相关规定处理。 | | | | |
| | | 3.2 中标人逾期交货的,将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。 | | | | |
| 3 | | 3.3 中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺 | | | | |
| | | 的,或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性 | | | | |
| | | 竞争,在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利 润的,将被没收履约保证金,并被履约评价工作实施机 | | | | |
| | | 构评为履约等级"差"并按主管部门相关规定处理。 | | | | |
| | | 4.1 合同签订后 30 个工作日内采购人向中标人支付合同 | | | | |
| 4 | 关于付款 | 金额的 50%,项目验收合格后 30 个工作日内,中标人支 | | | | |
| | | 付合同尾款。 | | | | |
| | | 5.1 本招标文件未对家具具体颜色做出要求,实物颜色由中标人根据采购人现有家具颜色报样板给采购人选择 | | | | |
| | | 确认再制作,否则造成损失由中标人全力承担。中标人 | | | | |
| | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 中标后项目不转包,未经采购人同意不进行分包。 | | | | |
| 5 | 关于生产 | 5.2 本招标文件家具实际尺寸须中标人实地测量并出具 | | | | |
| | | 图纸供经采购人确认后再制作,否则造成损失由中标人 | | | | |
| | | 全力承担,工程量计算以实地测量为准。 | | | | |
| | | 5.3 出具图纸后,中标人须提供拟选用的板材及五金配 | | | | |

| | | 件供采购人确认。 |
|---|------|---|
| 6 | 其他说明 | 6.1 投标人应该为安装人员购买必要的保险并签订安全 责任书,对于安装人员因为工作在医院引起的各种工 伤、安全事件和事故,采购人免于一切责任。 6.2 因医院环境特殊,在考虑病人休息的情况下,投标 人因合理安排安装时间及合理使用安装工具,避免对病 人及采购人工作人员造成影响及投诉 |

七、其他重要条款


- 1、本项目投标报价采用包干制,应包括成本、法定税费和相应的利润,应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价;一经中标,投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。
- 2、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况,任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
- 3、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿,否则,除可能遭到拒绝外,还可能将被作为不良行为记录在案,并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时,应充分考虑投标报价的风险。
- 4、鼓励采购人积极运用公共信用信息,明确对信用记录良好的供应商(特别是中小微企业)免收履约保证金,确需收取履约保证金的,列明通过保函等非现金方式收取。在采购合同中明确对上述企业加大首付款或预付款比例,具体由采购人根据项目实际情况确定。
- 5、除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外,双方当事 人不得擅自变更、中止或者终止合同。
- 6、"信用中国"、"中国政府采购网"、"深圳信用网"以及"深圳市政府采购监管网"为供应商信用信息的查询渠道,相关信息以开标当日的查询结果为准。

第四章 投标文件组成要求及格式

特别提醒:

投标文件正文将对外公开,投标文件附件不公开。投标人在编辑投标文件时,在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写,填写到其他节点或附件的将可能导致投标无效,一切后果由供应商自行承担。

投标文件正文(信息公开部分)必须编制于"投标书目录"部分,投标文件附件(非信息公开部分)必须编制于"投标书附件"部分,如下图所示。



政府集中采购机构公布投标文件正文(信息公开部分)时为计算机截取信息自动公布,如投标人误将涉及个人隐私的信息放入投标文件正文,相关后果由投标人自负;如投标人将必须放于投标文件正文(信息公开部分)的内容放入投标文件附件(非信息公开部分),将作投标无效处理。

投标文件组成:

- 1. 投标文件正文(信息公开部分), 主要包括以下内容:
 - (1) 投标函
 - (2) 政府采购投标及履约承诺函
 - (3) 投标人情况及资格证明文件
 - (4) 项目详细报价
- 2. 投标文件附件(信息不公开部分): 主要包括以下内容:
 - (1) 法定代表人(负责人)证明书
 - (2) 投标文件签署授权委托书
 - (3) 实质性条款响应情况表
 - (4) 技术要求偏离表
 - (5) 商务要求偏离表
 - (6) 项目实施方案
 - (7) 售后服务方案
 - (8) 投标人认为需要加以说明的其他内容

备注:

- 1. 本项目为网上电子投标项目,投标文件不需法人或授权委托人另行签字,无需加盖单位公章,招标文件专用条款另有规定的除外。
- 2. 关于填写"开标一览表"的说明:"开标一览表"中除"投标总价"外,其他信息不作评审依据。

投标文件正文(信息公开部分)

一、投标函

| 致: | 深圳公 | 共资源 | 交易 | 中心 |
|----|-----|-----|----|----|
|----|-----|-----|----|----|

| 1, | 根据已收到 | 贵单位的邛 | 同編号 | 为 | | 的_ | | |
|-----|--------|----------------|-------------|------|-------------|--------|------|------|
| | 项目: | 的招标文件 | ,遵照 | 《深圳经 | 济特区政 | 女府采购条件 | 列》和 | 《深圳 |
| 网上政 | 府采购管理: | 暂行办法》: | 等有关规 | N定,我 | 单位经研 | 所究上述招标 | 示文件的 | 的专用 |
| 条款及 | 通用条款后 | , 愿意按照: | 招标文件 | 井要求承 | 包上述项 | 页目并修补? | 其任何領 | 砄陷。 |
| 2, | 投标价格见 | L投标书编制 | 刺软件中 | 《开标一 | 一览表》 | 中填写的投 | 标总价 | 0 |
| 3, | 如果我单位 | 拉 中标,我单 | 位将按 | 照招标为 | 文件的要 | 求足额提交 | 医履约担 | [保。 |
| 4、 | 我单位同意 | 所递交的投 | 标文件 | 在"对证 | 通用条款 | 的补充内容 | "中明 | 确的投 |
| 标有效 | 期内有效, | 在此期间内 | 我单位的 | 的投标有 | 可能中核 | 示,我方将 | 受此约 | 耟。 |
| 5、 | 除非另外边 | 成协议并生 | 三效,贵 | 单位的中 | 中标通知 | 书和本投标 | 文件将 | 构成合 |
| 同的重 | 要内容。 | | | | | | | |
| 6, | 我单位理解 | 异 单位将不 | 受必须 | 接受所收 | 女到的最 | 低报价或其 | 它任何 | [投标文 |

| 12407(: | |
|------------------------|----------|
| 法定代表人(负责人)或其委托代理人: | |
| 邮政编码: | |
| 传真: | _邮箱: |
| | |
| 开户银行地址: | _开户银行电话: |
| 日期· 年 月 | П |

二、政府采购投标及履约承诺函

致: 深圳公共资源交易中心

我单位承诺:

- 1. 我单位参与本项目所投标(响应)的货物、工程或服务,不存在侵犯知识产权的情况;已知悉并同意中标(成交)结果信息公示(公开)的内容。
 - 2. 我单位参与本项目投标前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
- 3. 我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
- 4. 我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

- 5. 我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
- 6. 我单位参与该项目投标,严格遵守政府采购相关法律,不造假,不围标、串标、陪标。我单位已清楚,如违反上述要求,投标将作无效处理,被列入不良记录名单并在网上曝光,同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
- 7. 我单位如果中标,做到守信,不偷工减料,依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责,中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚,若以"报价太低而无法履约"为理由放弃本项目中标资格时,愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目,我单位的报价明显低于其他投标人的报价时,我单位清楚,本项目将成为重点监管、重点验收项目,我单位将按时保质保量完成,并全力配合有关监管、验收工作;若我单位未按上述要求履约,我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

- 8. 我单位已认真核实了投标文件的全部内容,所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责,如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的,则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料,我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
 - 9. 我单位承诺中标后项目不转包, 未经采购人同意不进行分包。
- 10. 我单位保证,其所提供的货物通过合法正规渠道供货,在提供给采购人前具有完全的所有权,采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时,不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷;如有纠纷,我单位承担全部责任。
- 11. 我单位保证,若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号〕列明的政府采购强制产品,则所投该产品符合节能产品的认证要求。
- 12. 我单位保证,不存在"单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动"的情形。
- 以上承诺,如有违反,愿依照国家相关法律法规处理,并承担由此给采购 人带来的损失。

| | 投标人: | | |
|---|------|-----|---|
| | | 日期: | 年 |
| 月 | 日 | | |

三、投标人情况及资格证明文件

(一) 投标人资格证明文件

(特别提示:投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告"申请人的资格要求"(即投标人资格要求)提供相关的资格证明资料,未提供或提供不完整、不符合要求的,将作投标无效处理。)

(二) 近三年同类业绩(可选)

| 采购人 | 项目名称 | 项目规模(金额) | 合同签 订日期 | 履约验 收时间 | 完成质量情况(以履 约验收报告为准) |
|-------|------|----------|------------|------------|-----------------------|
| ••••• | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(三)中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函 填写指引:

- 1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写,不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的,属于提供虚假资料谋取中标,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
- 2、该部分内容填写需要参考的相关文件: (1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号); (2)《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号,以下简称300号文)。
- 3、请依照提供的格式和内容填写声明函,不要随意变更格式;声明函不需要盖章或签字;满足多项优惠政策的投标人,不重复享受多项价格扣除政策。

4、声明函具体填写要求:

度数据的新成立企业可以不填报。

- (1) 声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容:
- 第一处,在"单位名称"下划线处如实填写采购人名称(深圳公共资源交易中心不是本项目的采购人,而是组织实施机构);
- 第二处,在"项目名称"下划线处如实填写采购项目名称;
- 第三处,在"标的名称"下划线处填写所采购货物(标的)的具体名称(以招标文件第一册第三章用户需求书"货物清单明细"的"货物名称"一栏为
- 准);如果涉及多项货物(标的)为同一企业制造,"标的名称"下划线处可以如实填写多项货物;
- 第四处,在"招标文件中明确的所属行业"下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业(所属行业可在招标文件第一册第二章"对通用条款的补充内容及其他关键信息"章节查看);
- 第五处,在"企业名称"下划线处如实填写制造商名称;在"从业人员"、 "营业收入"、"资产总额"下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额;在"中型企业、小型企业、微型企业"下划线处如实依照 300 号文填写相应的企业类型;从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年
- (2)声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容,具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。
- (3) 声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容(填写位置的字体已加粗),具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

5、声明函的有效性最终由评审委员会判定;如评审委员会判定声明函无效,相关供应商不享受价格扣除(但不作投标无效处理)。

1、中小企业声明函(货物)

本投标人郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 (2020)46号)的规定,本投标人参加<u>(采购人名称)</u>的<u>(项目名称)</u>采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

- 1. <u>(标的名称)</u> ,属于<u>(招标文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为 <u>(企业名称)</u>,从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元 ,属于<u>(中型</u> <u>企业、小型企业、微型企业)</u>;
- 2. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(招标文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为 <u>(企业名称)</u>,从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元 ,属于<u>(中型</u> 企业、小型企业、微型企业);

• • • • •

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕 46号)、《中小企业划型标准规定》(工信部联企〔2011〕300号)、《统计 上大中小微型企业划分办法(2017)》等规定,承诺提供的声明函内容是真实 的,并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)第二十条规定,投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的,属于提供 虚假材料谋取中标,依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相 应责任。

2、残疾人福利性单位声明函(货物类)

本投标人郑重声明,根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)的规定,本投标人参加 (采购人名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的 残疾人福利性单位制造。相关残疾人福利性单位的具体情况如下:

- 1. (标的名称),制造商为(单位名称),属于残疾人福利性单位;
- 2. <u>(标的名称)</u>,制造商为<u>(单位名称)</u>,属于<u>残疾人福利性单位</u>。

.

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,承诺提供的声明函内容是真实的,如提供声明函内容不实,则依法追究相关法律责任。

3、监狱企业声明函【货物类,提供监狱企业货物的供应商如需享受优惠政策,还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团) 出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明,根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)的规定,本投标人参加<u>(采购人名</u>称)的<u>(项目名称)</u>采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的监狱企业制造。相关监狱企业的具体情况如下:

- 1. (标的名称),制造商为(企业名称),属于监狱企业;
- 2. (标的名称),制造商为(企业名称),属于监狱企业。

.....

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

附:省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件。

四、项目详细报价

(一) 分项报价表

| 序号 | 采购计划编号 | 货物 名称 | 规格 /品 牌/ 型号 | 原产地 | 制造 商名 称 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 单最限() 价高价元 | 合价 (元) | 财 预 限 () |
|-----|----------------|-----------------|----------------------|-----|---------------|-----|----|-----------|---------------|--------|--------------------|
| 1 | | 公寓 上下 床 | | | | 272 | 张 | | / | | |
| 2 | | 书桌 1 | | | | 282 | 张 | | / | | |
| 3 | PLA | 书桌 2 | | | | 48 | 张 | | / | | |
| 4 | N- 202 | 书桌 3 | | | | 20 | 张 | | / | | |
| 5 | 2- | 书椅 | | | | 680 | 张 | | / | | |
| 6 | 440 300 | 衣柜 1 | | | | 192 | 组 | | / | | 29066 |
| 7 | 000 | 衣柜 2 | | | | 296 | 组 | | / | | 38966 00.00 |
| 8 | 103 014 | 単人 床 | | | | 136 | 张 | | / | | |
| 9 | - 044 17 | 手机 充电 柜 1 | | | | 84 | 个 | | / | | |
| 1 0 | | 手机 充电 柜 2 | | | | 20 | 个 | | / | | |
| 1 1 | | 手机 充电 柜 3 | | | | 13 | 个 | | / | | |

| 1 2 | | 手机 充电 柜 4 | | | | 32 | 个 | | / | | |
|--------|-----|-----------------|-------|-------------|------|-----|----|-----|------|---|-----|
| 1 3 | | 办公 桌 | | | | 5 | 套 | | 4000 | | |
| 1 4 | | 办公 椅 | | | | 5 | 张 | | 1320 | | |
| 1 5 | | 沙发 | | | | 1 | 套 | | 6000 | | |
| 1 6 | | 茶几 1 | | | | 1 | 张 | | 1000 | | |
| 1 7 | | 茶几 2 | | | | 2 | 张 | | 1000 | | |
| 1 8 | | 高柜 | | | | 3 | 个 | | 1000 | | |
| 1 9 | | 办公 桌 | | | | 2 | 套 | | 4000 | | |
| 2 0 | | 办公 椅 | | | | 2 | 张 | | 1320 | | |
| 2 | | 指纹 密码 锁 | | | | 140 | 个 | | / | | |
| 合记 | 十(即 | 投标总价 |); 币和 | †: / | 人民币; | 单位: | 元) | 小写: | | - | 大写: |

注: 1. 本表可按同样格式扩展。

- 2. 如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体品牌、型号的货物,可以在"规格/品牌/型号"一栏仅填写规格信息而不填写品牌、型号等信息(品牌、型号信息用"定制"描述即可);此类填写错误(所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了品牌、型号)的不利后果由供应商承担,经评审委员会认定,在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误将按照一项招标技术要求负偏离作处理。
 - 3. "原产地"是指该货物的实际生产加工地,而非品牌总公司所在地。
 - 4. 所投货物均应填写制造商名称。
 - 5. 以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。
- 6. 单价、合价和投标总价为包干价,即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。(若招标文件商务要求中对于报价有要求的以商务要求中的条款为准)
- 7. 所有价格应按"招标文件"中规定的货币单位填写;投标总价应为以上各分项价格之和;投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额,否则将导致投标无效。

(二)核心产品品牌

| # | 单 | 位所投核心 | 产品的品牌为: | _ |
|---|--------|-------|-------------------|---|
| v | \neg | | '/ HH HJ HH/FT/J• | 0 |

备注:本项目核心产品为公寓上下床(序号1)。

(三) 可选配件报价清单(不包括在总报价内)

注:格式可以参照《(一)分项报价表》表格,并提供相应的品牌/规格/型号、原产地、制造商信息(没有品牌、型号的,用"定制"描述即可)、单价等详细信息

(四)投标人认为需要涉及的其他内容报价清单

(信息公开部分的内容到此为止!以下为信息不公开部分。)

投标文件附件(信息不公开部分)

扫描件。

一、法定代表人(负责人)证明书

| 人),特此证明。 |
|--|
| 说明: 1、法定代表人为投标人(企业事业单位、国家机关、社会团体)的主要行政负责人。 |
| 2、内容必须填写真实、清楚,涂改无效,不得转让、买卖。 |
| 附: 请提供法定代表人(负责人)身份证扫描件(正反两面);港澳台居 |
| 民可提供来往通行证扫描件; 非中国国籍管辖范围人员, 可提供公安部门认可 |
| 的身份证明材料扫描件。 |
| |
| 二、投标文件签署授权委托书 |
| 本授权委托书声明:我(姓名)系(投标人名称) |
| 的法定代表人(负责人),现授权委托(姓名)为我单位签署本项 |
| 目已递交的投标文件的法定代表人(负责人)的授权委托代理人,代理人全权 |
| 代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。 |
| 代理人无转委托权,特此委托。 |
| /D T II I |
| 代理人: |
| 联系电话: 邮箱: |
| ー 白. ハ・エ ロ ガロ タ |
| 身份证号码: 职务: |
| - 授权委托日期:年月日 |
| , <u> </u> |
| 附: 请提供代理人身份证扫描件(正反两面); 港澳台居民可提供来往通 |
| 行证扫描件; 非中国国籍管辖范围人员,可提供公安部门认可的身份证明材料 |

三、实质性条款响应情况表

| 序 | 实质性条款具体内容 | 投标响应 | 偏离 | 说 |
|---|-----------------------|------|----|---|
| 号 | 头 灰性余款兵体内谷 | | 情况 | 明 |
| 1 | 投标文件载明的交货期不超过招标文件规定的期 | | | |
| | 限 | | | |
| 2 | 投标文件载明的免费保修期不低于招标文件规定 | | | |
| | 的期限 | | | |
| 3 | 具体技术要求、商务需求中带"★"要求 | | | |

注: 1. 上表所列各项均为不可负偏离条款。

- 2. "投标响应"一栏应当详细填写投标人自身响应情况,而不能不合理照 搬照抄招实质性条款具体内容。
- 3. "偏离情况"一栏应填写"正偏离"、"负偏离"或"无偏离","正偏离"表示"投标响应优于实质性条款具体内容要求","负偏离"表示"投标响应不满足实质性条款具体内容要求","无偏离"表示"投标响应与实质性条款具体内容要求一致"。
 - 4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断(作出评审结论)。
- 5.实质性响应条款"投标响应情况"与投标文件其它内容冲突的,以实质性响应条款"投标响应情况"为准。

四、技术要求偏离表

| 序号 | 货物 名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
|----|----------|--|--------|------|----|
| 宿食 | 家具 | | | | |
| 1 | 公寓上床 | 1、规格: 2100*960*2000mm 2、床体均采用白蜡木实木,三面床围挡采用 20mm 厚白蜡木实木; 3、油漆:采用优质净味环保水性漆,涂膜硬度 2H以上,漆膜表面无尘粒气泡,透点,边缘及立面无流挂现象。挥发性有机化合物 (VOC)含量≤300g/L,苯含量≤0.3%,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%,游离二异氰酸 | | | |

| 酷 (TDI、HDI) 含量总和 ≤0.4%, 游离甲醛含量≤ | |
|--|--|
| < 0 40 游商田融合昌< | |
| | |
| 100mg/kg; 并经过五底三 | |
| 面油漆工艺处理,各理化 | |
| 指标均达国家标准要求; | |
| 耐磨性、耐水性、耐碱 | |
| 性、耐干热性、耐污染合 | |
| | |
| 4、床板采用杉木实木板, | |
| 含水率 8-16%检测合格; | |
| 5、▲投标人须提供关于 | |
| 《实木板》的检测报告, | |
| 时间为 2020 年 5 月 1 | |
| 日至投标截止日前,具有 | |
| CMA 和 CNAS 标识的合格检 | |
| 测报告扫描件 (原件备 | |
| 查)检验合格报告扫描件 | |
| (原件备查)。 | |
| 检测依据 GB 8624-2012 建 | |
| 筑材料及制品燃烧性能分 | |
| 级-阻燃测试 B1 级, | |
| 检测结果要求: 燃烧增长 | |
| 速率指数 | |
| FIGRAO. 2MJ≤45W/S, 火焰 | |
| 横向蔓延符合标准;600s | |
| 的总放热量 | |
| THR600sT≤5. 2MJ;60s 内 | |
| 焰尖高度 Fs≤33mm; 60s | |
| 内无燃烧滴落物引燃滤纸 | |
| 现象符合要求。 | |
| 6、床梯锣防滑槽,上床围 | |
| 栏锣警戒线,每张床均需 | |
| 配隐藏式编码。 | |
| 1、规格: 书桌 1: | |
| 1、 | |
| 2: 1500*600*2000mm; 书 | |
| 2: 1300400042000mm; 中 桌 3: 600*2000mm; 根据 | |
| 现场实际尺寸进行定制 | |
| 2、书桌采用 25mm 厚白蜡 | |
| 大学 大 | |
| 书桌 不要不,亲面开工乙斐, 大 | |
| 2 1、书 的五月表: 自极为 12加加 序 2 1 | |
| 見り 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |
| 未立、 | |
| 17.4 0.03mg/m2 • h,含水率符合 | |
| 标准;整体承重力强,尺 | |
| 寸稳定性好,内结合强度 | |
| ≥1.0MPa, 实木脚架 | |
| 3、五金配件:三节静音缓 | |
| 冲滑轨,推拉平稳,耐久 | |
| 性达 10 万次。 | |

| | | ▲投标人须提供关于《书 | | |
|---|-------|---|--|--|
| | | 桌》的检测报告,时间为 | | |
| | | 2020 年 5 月 1 日至投标 | | |
| | | 截止日前, 具有 CMA 和 | | |
| | | CNAS 标识的检验合格报告 | | |
| | | 扫描件(原件备查)。 | | |
| | | 检测依据 QB/T 1951.1- | | |
| | | 2010《木家具 质量检验及 | | |
| | | 质量评定》、GB18584- | | |
| | | 2001《室内装饰装修材料 | | |
| | | 木家具中有害物质限量》, | | |
| | | | | |
| | | 检测结果要求:形状和位 | | |
| | | 置公差平整度≤0.12㎜; | | |
| | | 形状和位置公差位差度≤ | | |
| | | 1.2mm; 形状和位置公差分 | | |
| | | 缝≤1.2mm; 形状和位置公 | | |
| | | 差底脚平稳性≤0.8mm;形 | | |
| | | 状和位置公差抽屉下垂度 | | |
| | | ≤2mm; 形状和位置公差抽 | | |
| | | 屉摆动度≤2mm;漆膜表面 | | |
| | | 理化性能耐液性、耐湿 | | |
| | | 热、耐干热、附着力、耐 | | |
| | | 冷热温差、耐磨性、抗冲 | | |
| | | 击、耐香烟灼烧均合格; | | |
| | | 甲醛释放量≤0.2mg/L; 可 | | |
| | | 溶性汞、可溶性铅、可溶 | | |
| | | 性铬、可溶性镉均合格; | | |
| | | 桌类稳定性垂直加载稳定 | | |
| | | 性、垂直和水平加载稳定 | | |
| | | 性均合格 | | |
| | | 1、规格: 460*520*850mm | | |
| | | 2、采用白蜡木实木; | | |
| | | 3、油漆:采用优质净味环 | | |
| | | 保水性漆,涂膜硬度 2H 以 | | |
| | | 上,漆膜表面无尘粒气 | | |
| | | 泡,渣点,边缘及立面无 | | |
| | | 流挂现象。挥发性有机化 | | |
| | | 合物(VOC)含量≤ | | |
| | | 300g/L,苯含量≤0.3%, | | |
| 3 | 书椅 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量 | | |
| | 141/4 | 总和≤30%,游离二异氰酸 | | |
| | | 酯(TDI、HDI)含量总和 | | |
| | | 高 (161) (161) 日 重 志 (161) ≤ 0. 4%, 游离甲醛含量 ≤ | | |
| | | 100mg/kg; 并经过五底三 | | |
| | | 面油漆工艺处理,各理化 | | |
| | | 面油像工乙处理,各理化 指标均达到 GB 24410- | | |
| | | | | |
| | | 2009 标准要求; 耐磨性、 | | |
| | | 耐水性、耐碱性、耐干热 | | |
| | | 性、耐污染合格。 | | |
| | 衣柜 | 1、规格: 衣柜 1: | | |
| 4 | 1、衣 | 700*600*2000mm; 衣柜 | | |
| | 柜 2 | 2: 800*600*2000mm; 根据 | | |
| | | 现场实际尺寸进行定制 | | |

| | 2、衣柜顶板、底板、层板 | |
|----------|----------------------|--|
| | 采用 18mm 白蜡木实木,背 | |
| | 板采用 12mm 厚白蜡木实 | |
| | | |
| | 木,侧板、门板四周采用 | |
| | 18mm 白蜡木实中间为 12mm | |
| | 厚白蜡木实木,甲醛释放 | |
| | 量≤0.025mg/m3, TV0C≤ | |
| | | |
| | 0.03mg/m2 • h, 含水率符合 | |
| | 标准; 板厚≥25mm,承重 | |
| | 力强,尺寸稳定性好,内 | |
| | 结合强度≥1.0MPa; | |
| | 3、油漆:采用优质净味环 | |
| | | |
| | 保水性漆,涂膜硬度 2H 以 | |
| | 上,漆膜表面无尘粒气 | |
| | 泡,渣点,边缘及立面无 | |
| | 流挂现象。挥发性有机化 | |
| | 合物 (VOC) 含量≤ | |
| | | |
| | 300g/L, 苯含量≤0.3%, | |
| | 甲苯、二甲苯、乙苯含量 | |
| | 总和≤30%,游离二异氰酸 | |
| | 酯(TDI、HDI)含量总和 | |
| | ≤0.4%,游离甲醛含量≤ | |
| | | |
| | 100mg/kg; 并经过五底三 | |
| | 面油漆工艺处理,各理化 | |
| | 指标均达到 GB 24410- | |
| | 2009 标准要求; 耐磨性、 | |
| | 耐水性、耐碱性、耐干热 | |
| | 性、耐污染合格。 | |
| | | |
| | 4、五金配件:缓冲铰链, | |
| | 符合 QB/T2189-2013 标 | |
| | 准,其中下沉量不应大于 | |
| | 3, 耐久性≥40000 次; | |
| | ▲投标人须提供关于《衣 | |
| | | |
| | 柜》的检测报告,时间为 | |
| | 2020 年 5 月 1 日至投标 | |
| | 截止日前,具有 CMA 和 | |
| | CNAS 标识的检测机构出具 | |
| | 的检验合格报告扫描件 | |
| | (原件备查)。 | |
| | | |
| | 检测依据 QB/T 1951.1- | |
| | 2010《木家具 质量检验及 | |
| | 质量评定》、GB18584- | |
| | 2001《室内装饰装修材料 | |
| | 大家具中有害物质限量》, | |
| | | |
| | 检测结果要求: 形状和位 | |
| | 置公差平整度≤0.16㎜; | |
| | 形状和位置公差位差度≤ | |
| | 1.6mm; 形状和位置公差分 | |
| | 缝≤1.2mm; 形状和位置公 | |
| | | |
| | 差底脚平稳性≤0.7㎜;漆 | |
| | 膜表面理化性能耐液性、 | |
| | 耐湿热、耐干热、附着 | |
| | 力、耐冷热温差、耐磨 | |
| <u> </u> | | |

| | | 性、抗冲击、耐香烟灼烧 | | |
|---|-------|----------------------------|--|--|
| | | 均合格; 甲醛释放量≤ | | |
| | | 0. 2mg/L; 可溶性汞、可溶 | | |
| | | 性铅、可溶性铬、可溶性 | | |
| | | 镉均合格; 柜体类强度和 | | |
| | | 耐久性搁板定位、搁板弯 | | |
| | | 曲、搁板支承件强度、底 | | |
| | | | | |
| | | 板的持续加载、结构和底 | | |
| | | 架强度、跌落试验、拉门 | | |
| | | 重直加载、拉门水平加 | | |
| | | 载、拉门猛关、拉门耐久 | | |
| | | 性均合格. | | |
| | | 1、规格: 1000*2000mm | | |
| | | 2、床体主框架采用白蜡木 | | |
| | | 实木框架, | | |
| | | 3、其余部分用白蜡木皮, | | |
| | | 基材采用国家环保 E1 级生 | | |
| | | 态实木多层板,甲醛释放 | | |
| | | 量≤0.025mg/m3, TVOC≤ | | |
| | | 0.03mg/m2 • h,含水率符合 | | |
| | | 标准; 板厚≥25mm, 承重 | | |
| | | 力强,尺寸稳定性好,内 | | |
| | | 结合强度≥1.0MPa; | | |
| | | 4、油漆:采用优质净味环 | | |
| | | 保水性漆,涂膜硬度 2H 以 | | |
| | | 上,漆膜表面无尘粒气 | | |
| | | 泡,渣点,边缘及立面无 | | |
| | | | | |
| | | 流挂现象。挥发性有机化 | | |
| | | 合物 (VOC) 含量≤ | | |
| | | 300g/L, 苯含量≤0.3%, | | |
| | | 甲苯、二甲苯、乙苯含量 | | |
| | 单人 | 总和≤30%,游离二异氰酸 | | |
| 5 | 床 | 酯(TDI、HDI)含量总和 | | |
| | // 10 | ≤0.4%,游离甲醛含量≤ | | |
| | | 100mg/kg; 并经过五底三 | | |
| | | 面油漆工艺处理,各理化 | | |
| | | 指标均达到 GB 24410- | | |
| | | 2009 标准要求; 耐磨性、 | | |
| | | 耐水性、耐碱性、耐干热 | | |
| | | 性、耐污染合格; | | |
| | | 5、床板采用杉木,含水率 | | |
| | | 8-16%检测合格。 | | |
| | | ▲投标人须提供关于《床 | | |
| | | 或单人床》的检测报告, | | |
| | | 时间为 2020 年 5 月 1 | | |
| | | 日至投标截止日前,具有 | | |
| | | CMA 和 CNAS 标识的检验合 | | |
| | | 格报告扫描件(原件备 | | |
| | | 在100mm(水下面 查)。 | | |
| | | 旦/。 检測依据 QB/T 1951.1- | | |
| | | 2010《木家具 质量检验及 | | |
| | | | | |
| | | 质量评定》、GB18584- | | |
| | | 2001《室内装饰装修材料 | | |

| | | 木家具中有害物质限量》, | |
|---|--------------|-------------------------------------|--|
| | | 检测结果要求:形状和位 | |
| | | 置公差平整度、分缝均合 | |
| | | 格,形状和位置公差底脚 | |
| | | 平稳性≤1.0mm; 漆膜表面 | |
| | | 理化性能耐液性、耐湿 | |
| | | 热、耐干热、附着力、耐 | |
| | | 冷热温差、耐磨性、抗冲 | |
| | | 击、耐香烟灼烧均合格; | |
| | | 甲醛释放量未检出;可溶 | |
| | | 性汞、可溶性铅、可溶性 | |
| | | 铬、可溶性镉均合格; 单 | |
| | | 层床强度和耐久性床铺面 | |
| | | 均布静载荷、床铺面集中 | |
| | | 静载荷、床屏水平静载 | |
| | | 荷、床长边静载荷、床结 | |
| | | 构耐久性、床铺面冲击载 | |
| | | 荷均合格 | |
| | | 1、规格: 手机充电柜 1: | |
| | | 300*400*600mm(使用人数 | |
| | | 6人); 手机充电柜 2: | |
| | | 300*400*300mm (使用人数 4 人); 手机充电柜 3: | |
| | | 4 八); 子机元电柜 3: 300*400*300mm (使用人数 | |
| | | 3人); 手机充电柜 4: | |
| | | 300*400*150mm(使用人数 | |
| | | 2人); | |
| | | 2、整体采用 0.7mm 厚 | |
| | | | |
| | | 优质钢板,经折弯、 | |
| | 手机 | 冲压加工成型后,用 | |
| | 充电 | 二氧化碳保护焊焊接 | |
| | 柜1、 | 装配而成,柜内结构 | |
| | 手机 | 坚固结实。 | |
| | 充电 | 3、柜体底部双层底 | |
| 6 | 柜 2、 | 板,柜内根据规格要 | |
| | 手机 充电 | 求的人数进行分格, | |
| | 九电 柜 3、 | | |
| | 手机 | 每门需要安装优质锁 | |
| | 充电 | 具,外门为钢制掩 | |
| | 柜 4 | 门,内门均为透明亚 | |
| | 10. 1 | 克力门,外门需安装 | |
| | | 4位拨盘密码锁,内 | |
| | | 门安装机械锁。 | |
| | | 4、柜内安装二三插座 | |
| | | . , , , , , , | |
| | | (插座材质需阻燃、 | |
| | | 抗腐蚀、抗冲击且不 | |
| | | 易变色),充电插头 | |
| | | 需配置漏电保护功 | |
| | | 能,有试验键及复位 | |
| | | 键及指示灯标识,插 | |
| | <u> </u> | (大)日小小 (小 (小))田 | |

| | | T | | 1 |
|----|-------|----------------------------|--|---|
| | | 座数量跟手机充电柜 | | |
| | | 使用人数安排。 | | |
| | | ★5、要求每个插座有 | | |
| | | CCC 认证标志 | | |
| | | 5、柜侧面需要设置控 | | |
| | | 制开关,顶板经折弯 | | |
| | | 后厚度≤12mm,侧面 | | |
| | | 板经折弯后厚度≤ | | |
| | | 12mm,底板经折弯后 | | |
| | | | | |
| | | 厚度≤25mm,门销为 | | |
| | | 不锈钢材质 360 度防 | | |
| | | 撬、防插。并可与墙 | | |
| | | 壁固定。 | | |
| 宿管 | ず教师办る | 全全 | | |
| | | 1、规格: 1400*700*750mm | | |
| | | 2、基材:采用国家环保 | | |
| | | E1 级生态实木多层板, 甲 | | |
| | | 醛释放量≤0.025mg/m3, | | |
| | | TVOC≤0.03mg/m2 • h, 含水 | | |
| | | 率符合标准;板厚≥ 25mm,承重力强,尺寸稳 | | |
| | | 定性好,内结合强度≥ | | |
| | | た区域, 内知 1 速/文/ 1. OMPa; | | |
| | | 3、面板和侧板:采用浸渍 | | |
| | | 胶膜纸双饰面三聚氢胺贴 | | |
| | | 纸; | | |
| | | 4、封边:台面封边为ABS | | |
| | | 激光封边条,甲醛释放 | | |
| | | 量、邻苯二甲酸酯、多溴 联苯、多溴联苯醚等有害 | | |
| | | 物质检测结果均未检出或 | | |
| | 办公 | 低于检出限,符合 QB/T | | |
| 1 | 桌 | 4463-2013《家具用封边条 | | |
| | | 技术要求》;贴面及内材 | | |
| | | 结构所用胶水,胶粘剂游 | | |
| | | 离甲醛释放量符合标准; | | |
| | | 设备采用自动调温热压机 | | |
| | | 功能上能使板材粘连无丝 | | |
| | | 无缝。在不同地区气温、 湿度的变化中不受影响。 | | |
| | | 不易变色、不开裂,耐开 | | |
| | | ペッション イガ 表 デ | | |
| | | ≥4级。胶粘剂游离甲醛 | | |
| | | 释放量符合标准; | | |
| | | 5、五金配件: 五金件和锁 | | |
| | | 具、三节静音缓冲滑轨, | | |
| | | 推拉平稳,耐久性达10万 | | |
| | | 次;缓冲铰链,符合 | | |
| | | QB/T2189-2013 标准,其 | | |
| | | 中下沉量不应大于3,耐 | | |

| | • | _ | <u>, </u> | 1 |
|---|------|------------------------------------|--|------|
| | | 久性≥40000次; | | |
| | | | | |
| | | 6、配置: 主台+附台+活动 | | |
| | | 0、配直: 土台+附台+佔幼 柜+主机架+抽屉式键盘 | | |
| | | 架。 | | |
| | | 1、靠背面料:优质高弹网 | | |
| | | 布,其中可分解致癌芳香 | | |
| | | 胺染料、甲醛含量不得检 | | |
| | | 出 | | |
| | | 2、座面:面覆优质麻绒。 | | |
| | | ▲3、投标人须提供关于 | | |
| | | 《麻绒》的检测报告,时 | | |
| | | 间为 2020 年 5 月 1 日 | | |
| | | 至投标截止日前,具有 | | |
| | | CMA 和 CNAS 标识的检验合 | | |
| | | 格报告扫描件(原件备 | | |
| | | 查)。 | | |
| | | 量/。 检测依据 GB/T 20944.3− | | |
| | | 2008 振荡法, 检测结果要 | | |
| | | 求: 大肠杆菌抑菌率 | | |
| | | ≥90%,金黄色葡萄球菌 | | |
| | | ≥98% | | |
| | | 4、内衬高弹定型泡棉,回 | | |
| | | 弹率≥35%,75%压缩永久 | | |
| | | 变形≤8%, 拉伸强度≥ | | |
| | | 100KPa, 伸长率≥100%, | | |
| | | 符合国家标准 GB/T | | |
| | 办公 | 10802-2006《通用软质聚 | | |
| 2 | 椅 | 醚型聚氨酯泡沫塑料》标 | | |
| | /JHJ | 准要求; | | |
| | | 5、背框、座框:尼龙注塑 | | |
| | | 成型, 抗冲击、防老化; | | |
| | | 6、椅架:尼龙一体成型五 | | |
| | | 星脚,半径 350MM; | | |
| | | 7、扶手: 升降扶手, PU | | |
| | | 扶手面盖; | | |
| | | 8、五星脚: 尼龙五星脚架 | | |
| | | 9、脚轮: 尼龙脚轮,直径 不小于 50mm, 耐磨度高, | | |
| | | 不小了 50回时,响磨凌高, 往复磨损测试 10 万次无损 | | |
| | | 任复居顶侧 叫 10 万 | | |
| | | 10、气压棒:协强安全气 | | |
| | | 压棒,符合 GB/T 29525- | | |
| | | 2013《座椅升降气弹簧 技 | | |
| | | 术条件》,采用精钢铸 | | |
| | | 造,内充高压氮气。在经 | | |
| | | 高低温性能试验后,再经 | | |
| | | 60000次循环寿命试验, | | |
| | | 公称力的总衰减量应不大 | | |
| | | 于 5%; | | |
| | | 11、功能:可倾仰、可旋 | | |
| | | 转、可升降,人性化后仰 | | |
| | | 妆、円丌辉,八性化后仰 | | |

| 弹力调整。 1、规格: 3+1+1 2、面料: 优质皮革,其中可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量不得检出、防霉等级达到1级; ▲3、投标人须提供关于《皮革》的检测报告,时间为 2020 年 5 月 1 日至投标截止日前,具有CMA和CNAS标识的检验合格报告扫描件(原件备查)。 检测依据QB/T 4199- | |
|---|--|
| 2、面料: 优质皮革,其中可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量不得检出、防霉等级达到1级; ▲3、投标人须提供关于《皮革》的检测报告,时间为 2020 年 5 月 1 日至投标截止日前,具有CMA和 CNAS 标识的检验合格报告扫描件(原件备查)。检测依据 QB/T 4199- | |
| 可分解致癌芳香胺染料、 甲醛含量不得检出、防霉等级达到1级; ▲3、投标人须提供关于 《皮革》的检测报告,时 间为 2020 年 5 月 1 日 至投标截止日前,具有 CMA 和 CNAS 标识的检验合格报告扫描件(原件备查)。 检测依据 QB/T 4199- | |
| 甲醛含量不得检出、防霉等级达到1级; ▲3、投标人须提供关于《皮革》的检测报告,时间为 2020 年 5 月 1 日至投标截止日前,具有CMA 和 CNAS 标识的检验合格报告扫描件(原件备查)。 | |
| 等级达到 1 级; ▲3、投标人须提供关于 《皮革》的检测报告,时 间为 2020 年 5 月 1 日 至投标截止日前,具有 CMA 和 CNAS 标识的检验合 格报告扫描件(原件备 查)。 检测依据 QB/T 4199- | |
| ▲3、投标人须提供关于 《皮革》的检测报告,时 间为 2020 年 5 月 1 日 至投标截止日前,具有 CMA 和 CNAS 标识的检验合 格报告扫描件(原件备 查)。 检测依据 QB/T 4199- | |
| 《皮革》的检测报告,时间为 2020 年 5 月 1 日至投标截止日前,具有CMA 和 CNAS 标识的检验合格报告扫描件(原件备查)。 | |
| 间为 2020 年 5 月 1 日 至投标截止日前,具有 CMA 和 CNAS 标识的检验合 格报告扫描件(原件备 查)。 检测依据 QB/T 4199- | |
| 至投标截止日前,具有 CMA 和 CNAS 标识的检验合 格报告扫描件(原件备 查)。 检测依据 QB/T 4199- | |
| CMA 和 CNAS 标识的检验合格报告扫描件(原件备查)。 查》。 检测依据 QB/T 4199- | |
| 格报告扫描件(原件备 查)。 检测依据 QB/T 4199- | |
| 查)。 检测依据 QB/T 4199- | |
| | |
| | |
| | |
| 2011, 检测结果要求: 防霉 | |
| 等级达到1级,试验菌种 | |
| 需包含黑曲霉 、大毛霉、 | |
| 桔灰青霉、变幻青霉。 | |
| 4、海绵:海绵采用高弹阻 | |
| 3 沙发 燃海绵,香烟抗引燃特性 | |
| 试验通过 GB 17927. 1- | |
| 2011 标准要求; 其他指 | |
| 标: 回弹率≥35%, 75%压 缩永久变形≤8%, 拉伸强 | |
| 循水久变形≤8%, 拉伸短 | |
| | |
| 100%,行音国家标准 GB/1 10802-2006《通用软质聚 | |
| | |
| 准要求: | |
| 5、框架:选用优质实木+ | |
| 胶合板框架成型,经脱 | |
| 脂、烘干、防虫等处理,含 | |
| 水率≤12%,座垫底部采用 | |
| 蛇形弹簧及弹力绷带加 | |
| 固; | |
| 6、后期检测验收依据标 | |
| 准: QB/T 1952.1-2012 | |
| 《软体家具 沙发》 | |
| 1、规格: 茶几1: | |
| 1200*600*450mm; 茶几 | |
| 2: 600*600*450mm | |
| ▲2、基材:油漆饰面多层 | |
| 实木板,投标人须提供关 | |
| 于《油漆饰面多层实木 | |
| 茶几 板》的检测报告,时间为 | |
| 4 1、茶 2020 年 5 月 1 日至投标 | |
| □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | |
| CNAS 标识的检验合格报告 | |
| 扫描件(原件备査)。 | |
| 检测依据 HJ 2547-2016 | |
| 《环境标志产品技术要求 | |
| 家具》、GB 18584-2001 | |
| 《室内装饰装修材料 木家 | |

| | T | T = 1 | | |
|---|----------|------------------------------|--|--|
| | | 具中有害物质限量》、 | | |
| | | GB/T 3324-2017《木家具 | | |
| | | 通用技术条件》,检测结果 | | |
| | | 要求:漆膜理化性能耐液 | | |
| | | 性、耐湿热、耐干热、附 | | |
| | | 着力、耐冷热温差、耐磨 | | |
| | | 性、抗冲击均合格;甲醛 | | |
| | | 释放量≤0.35mg/L; 可迁 | | |
| | | 移元素含量(锑、砷、 | | |
| | | 钡、镉、铬、铅、汞、 | | |
| | | 硒)均合格。 | | |
| | | 3、采用优质环保实木皮贴 | | |
| | | 面,含水率 8-16%检测合 | | |
| | | 格; 胶水: 选用优质环保 | | |
| | | 胶水,总挥发性有机物≤ | | |
| | | 700g/L, 苯≤5.0g/kg, 甲 | | |
| | | 苯+二甲苯≤150g/kg,厚 | | |
| | | 度≥0.8mm; | | |
| | | 4、封边:实木封边条,符 | | |
| | | 合 QB/T4463-2013《家具 | | |
| | | 用封边条技术要求》,甲 | | |
| | | 醛释放量≤0.1mg/L; | | |
| | | 5、油漆: 采用优质净味环 | | |
| | | 保水性漆,涂膜硬度 2H 以 | | |
| | | 上,漆膜表面无尘粒气 | | |
| | | 泡, 渣点, 边缘及立面无 | | |
| | | 流挂现象。挥发性有机化 | | |
| | | 合物 (VOC) 含量≤ | | |
| | | 300g/L,苯含量≤0.3%, | | |
| | | 甲苯、二甲苯、乙苯含量 | | |
| | | 总和≤30%,游离二异氰酸 | | |
| | | 酯(TDI、HDI)含量总和 | | |
| | | ≪0.4%,游离甲醛含量≪ | | |
| | | 100mg/kg; 并经过五底三 | | |
| | | 面油漆工艺处理,各理化 | | |
| | | 指标均达到 GB 24410- | | |
| | | 2009 标准要求;耐磨性、 | | |
| | | 耐水性、耐碱性、耐干热 | | |
| | | 性、耐污染合格。 | | |
| | | 1、材料: | | |
| | | (1) 钢材: 采用 SECC 双 | | |
| | | 面电解钢板,主体钢板厚 | | |
| | | 度足 O. 8mm。 | | |
| | | (2) 环氧树脂静电粉末喷 | | |
| | | 涂:表面采用环保室内型 | | |
| | _5 | 环氧树脂静电粉末喷涂。 | | |
| 5 | 高柜 | (3)锁:抽屉采用叶片转 | | |
| | | 舌锁,柜门采用连接杆式 | | |
| | | 锁。 | | |
| | | 2、整体工艺: | | |
| | | (1) 采用双层门板设计; | | |
| | | (2)活动层板四边折弯, | | |
| | | 可自由调节高度,层板挂 | | |
| | <u> </u> | 7 日 田 77 F 1円/又 1 / 石 / 以 II | | |

| | | 钩采用 2.0mm 厚钢板制 | | |
|----|-------------|---|------|--|
| | | 作,可自由拆卸,逐级调 | | |
| | | 整高度,层板加强筋可承 | | |
| | | 受 50kg 的压力; | | |
| | | _ | | |
| | | (3) 采用隐藏式卷边拉 | | |
| | | 手,折弯一体成型; | | |
| | | (4)柜门内置磁吸功能; | | |
| | | 门框带减震垫,关门静 | | |
| | | 音。 | | |
| | | (5) 柜门采用门轴连接方 | | |
| | | 式,门轴连接件直径为≥ | | |
| | | 4. 0mm; | | |
| | | | | |
| | | (6) 柜门带透气孔。 | | |
| | | 3、配置:四门高柜,配转 | | |
| | | 舌锁。柜内配层板。 | | |
| 校医 | E办公室 | | | |
| | 1 | 1、规格: 1400*700*750mm | | |
| | | 2、基材:采用国家环保 | | |
| | | E1 级生态实木多层板, 甲 | | |
| | | 西野 (1 数 上 心 矢 木 夕 左 板 , 十 一 | | |
| | | 醛件放量≪0.025mg/m3, TVOC≪0.03mg/m2•h,含水 | | |
| | | _ | | |
| | | 率符合标准; 板厚 | | |
| | | ≥25mm, 承重力强, 尺寸 | | |
| | | 稳定性好,内结合强度 | | |
| | | ≥1.0MPa; | | |
| | | 3、▲投标人须提供关于 | | |
| | | 《多层生态板》的检测报 | | |
| | | 告,时间为 2020 年 5 月 | | |
| | | 1 日至投标截止日前,具 | | |
| | | 有 CMA 和 CNAS 标识的检 | | |
| | | | | |
| | | 验合格报告扫描件(原件 | | |
| | | 备查)。 | | |
| | | 检测依据 GB 8624-2012 建 | | |
| | 办公 | 筑材料及制品燃烧性能分 | | |
| 1 | 桌 | 级-阻燃测试 B1 级, 检测结 | | |
| | 未 | 果要求:燃烧增长速率指 | | |
| | | 数 FIGRAO. 2MJ≤45w/s,火 | | |
| | | 焰横向蔓延符合标准;600s | | |
| | | 的总放热量 | | |
| | | THR600sT≤4.0MJ;60s 内 | | |
| | | // / / / / / / / / / / / / / / / / / / | | |
| | | 111111111111111111111111111111111111111 | | |
| | | 内无燃烧滴落物引燃滤纸 | | |
| | | 现象符合要求。 | | |
| | | 4、面板和侧板:采用浸渍 | | |
| | | 胶膜纸双饰面三聚氢胺贴 | | |
| | | 纸; | | |
| | | 4、封边:台面封边为 ABS | | |
| | | 激光封边条,甲醛释放 | | |
| | | 量、邻苯二甲酸酯、多溴 | | |
| | | 联苯、多溴联苯醚等有害 | | |
| | | 物质检测结果均未检出或 | | |
| | | | | |
| | | 低于检出限,符合 QB/T | | |
| | | 4463-2013《家具用封边条 | | |

| | | 技术要求》;贴面及内材 | | |
|---|-----|--|--|---|
| | | 结构所用胶水,胶粘剂游 | | |
| | | 离甲醛释放量符合标准; | | |
| | | 设备采用自动调温热压机 | | |
| | | 功能上能使板材粘连无丝 | | |
| | | | | |
| | | 无缝。在不同地区气温、 | | |
| | | 湿度的变化中不受影响。 | | |
| | | 不易变色、不开裂,耐开 | | |
| | | 裂性≥1级,耐光色牢度 | | |
| | | ≥4级。胶粘剂游离甲醛 | | |
| | | 释放量符合标准; | | |
| | | 5、五金配件: 五金件和锁 | | |
| | | 具、三节静音缓冲滑轨, | | |
| | | 推拉平稳,耐久性达10万 | | |
| | | | | |
| | | 次;缓冲铰链,符合 | | |
| | | QB/T2189-2013 标准,其 | | |
| | | 中下沉量不应大于3,耐 | | |
| | | 久性≥40000次; | | |
| | | 6、配置: 主台+附台+活动 | | |
| | | 柜+主机架+抽屉式键盘 | | |
| | | 架。 | | |
| | | 1、靠背面料:优质高弹网 | | |
| | | 布,其中可分解致癌芳香 | | |
| | | 胺染料、甲醛含量不得检 | | |
| | | 出 | | |
| | | 2、座面:面覆优质麻绒。 | | |
| | | 3、内衬高弹定型泡棉,回 | | |
| | | 弹率≥35%,75%压缩永久 | | |
| | | 变形≤8%,拉伸强度≥ | | |
| | | | | |
| | | 100KPa,伸长率≥100%, | | |
| | | 符合国家标准 GB/T | | |
| | | 10802-2006《通用软质聚 | | |
| | | 醚型聚氨酯泡沫塑料》标 | | |
| | | 准要求; | | |
| | | 4、背框、座框:尼龙注塑 | | |
| | | 成型,抗冲击、防老化; | | |
| | 办公 | 5、椅架:尼龙一体成型五 | | |
| 2 | 椅 | 星脚,半径 350MM; | | |
| | , , | 6、扶手: 升降扶手, PU | | |
| | | 扶手面盖: | | |
| | | 7、五星脚:尼龙五星脚架 | | |
| | | 8、脚轮:尼龙脚轮,直径 | | |
| | | | | |
| | | 不小于 50mm, 耐磨度高, | | |
| | | 往复磨损测试 10 万次无损 | | |
| | | 坏; | | |
| | | 9、气压棒: 协强安全气压 | | |
| | | 棒,符合 GB/T 29525- | | |
| | | 2013《座椅升降气弹簧 技 | | |
| | | 术条件》,采用精钢铸 | | |
| | | 造,内充高压氮气。在经 | | |
| | | 高低温性能试验后,再经 | | |
| | | 60000 次循环寿命试验, | | |
| | | 公称力的总衰减量应不大 | | |
| | l | ロコイン・1月 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 | | l |

| | | 于 5%; | | |
|---|------------|---|------|--|
| | | 10、功能:可倾仰、可旋 | | |
| | | 转、可升降,人性化后仰 | | |
| | | 弹力调整。 | | |
| | | 1、锁芯材质:铜 | | |
| | | 2、把手及面板材质:铝合 | | |
| | | 金 // to // // / / / / / / / / / / / / / / | | |
| | | 3、外壳、把手铸造方式、 | | |
| | | 表面处理方式:压铸、电 | | |
| | | 镀/烤漆 4、锁盒护片强度、厚度和 | | |
| | | | | |
| | | 材质: 强度≥5000N 厚 | | |
| | | 度≥2mm 材质: 不锈钢 | | |
| | | 5、识读装置机械强度: | | |
| | | 110N 静压力,作用 60s 后 | | |
| | | 不产生永久变形和损坏 | | |
| | | 6、主锁舌(栓)静载荷: | | |
| | | 轴向静压力 3000N | | |
| | | 7、把手结构(轴承+平衡 | | |
| | | 块/扭簧/拉簧):轴承+扭簧 8、开锁方式: 需同时满足 | | |
| | | 8、开锁方式: 而问时俩是 密码开锁、指纹开锁、机 | | |
| | | 械钥匙开锁,还需满足校 | | |
| | | 园一卡通也能刷开 | | |
| | | 9、功能要求: 具有语音提 | | |
| | | 示功能;语音播报已关 | | |
| | 指纹 | 门,已开门,已反锁,低 | | |
| 3 | 密码 | 电量提示;指纹头,密码 | | |
| | 锁 | 区,卡片区,门锁状态指 | | |
| | <i>5</i> , | 示灯,机械钥匙孔;在房 | | |
| | | 内反锁的情况下,门外可 | | |
| | | 以紧急开门;连续开锁次 | | |
| | | 数 20 万次,静态功耗≤ | | |
| | | 50 uA, 动态功耗≤ 60 | | |
| | | mA, 低电量使用次数 50 | | |
| | | 次以上,自动上锁; 电子 | | |
| | | 反锁;防撬报警,锁舌异 | | |
| | | 常报警,密匙试错锁死; | | |
| | | 整体产品使用寿命≥10年 | | |
| | | 10、其它要求: 当锁的电 | | |
| | | 量不足时,机械锁是可以 打开的;在室内无法反 | | |
| | | 锁,便于值班老师在任何 | | |
| | | 紧急情况下都能进入室内 | | |
| | | ▲11、投标人须提供关于 | | |
| | | 《智能锁》的检测报告, | | |
| | | 时间为 2020 年 5 月 1 | | |
| | | 日至投标截止日前,具有 | | |
| | | CMA 和 CNAS 标识的检验合 | | |
| | | 格报告扫描件(原件备 | | |
| | | 查)。 | | |
| | | 检测依据 GA 374-2019 标 | | |

准,检测结果要求:耐久性达到 20000 次试验后,电气部件或机械部件无损坏或失效,功能正常,判定合格;稳定性连续通电不少于 235h,每天启、闭不少于 30 次,试验后无误动作,无故障,能正常工作,判定合格。

证明资料【如有的话,供应商提供的证明资料应统一编号(排序),格式自定】:

《技术要求偏离表》编制指引:

- 1、技术要求偏离表的序号、货物名称、招标技术要求等栏目对应"用户需求书"中的"技术要求"章节相关内容。
- 2、"投标技术响应"一栏必须一一对照"招标技术要求",详细填写投标人自身投标货物的具体参数,而不能不合理照搬照抄招标文件的技术要求,以体现具体响应情况。
- 3、"偏离情况"一栏填写如实填写"正偏离"、"负偏离"或"无偏离",其中: "正偏离"表示"投标响应优于招标技术要求","负偏离"表示"投标响应不满足招标技术要求","无偏离"表示"投标响应与招标技术要求一致"。"投标技术响应"对比"招标技术要求"存在响应不全(包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容),均视为"负偏离"。
- 4、未要求提供证明资料的招标技术要求,可以不提供证明资料(如实响应即可)。
- 5、证明资料条款响应要求:要求提供证明资料(且已对证明资料的形式、内容作出明确要求)进行响应的条款,应当在"说明"一栏中列明是否提供了符合要求的证明资料,以及所提供证明资料在表后"证明资料"中的编号(位置),以便评审;此类条款应严格依照要求的形式、内容提供证明资料,如未提供证明资料(或:证明资料的形式、内容等不符合要求;证明资料显示不符合招标技术要求;证明资料模糊不清无法判断或未显示是否满足招标技术要求),且投标人在"偏离情况"一栏响应为"正偏离"或"无偏离"的,经评审委员会认定,将判定为负偏离。
- 6、表后"证明资料"部分内容的编制:提供的所有证明资料应当统一编号(排序),且证明资料的编号(顺序)、数量和名称(形式)均应与"说明"一栏所填内容保持一致(一一对应),以便评审委员会查看。未按照招标文件要求在表后放置证明材料的供应商将承担不利后果,经评审委员会认定,相关技术要求将判定为负偏离。
 - 7、证明资料的形式及其它具体要求:
- (1)除照片、图片(截图)及不需加盖公章的文字说明(技术说明)外,其它证明资料均要求为原件扫描件;
- (2) 提供证明资料的形式包括但不限于: a.制造商公布(出具)的产品说明书、产品彩页: b.我国政府机构出具的产品检验和核准证件等: c.第三方机

构出具的检测(检验、测试)报告、认证证书等;已对证明资料的形式、内容 作出具体要求的,必须严格按要求的形式、内容提供证明资料;

(3)产品说明书或彩页应为制造商公布(出具)的中文产品说明书或彩页;提供外文说明书或彩页的,必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明,评标依据以中文翻译内容为准,外文说明书或彩页仅供参考;产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断;

我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容;产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断;

第三方机构出具的检测(检验、测试)报告、认证(证明)证书应为中文报告或证书;提供外文报告或证书的,必须同时提供对应的中文翻译文字说明,评标依据以中文翻译文字说明内容为准,外文报告或证书仅供参考;报告或证书的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断;

其它证明资料的形式要求参照以上要求执行:

- (4) 证明资料均要求原件备查。
- 8、其它注意事项:
- (1) 评审委员会有权对投标人的响应情况作出判断(评审结论);
- (2) 评审委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应(如有意不合理照搬照抄招标文件的技术要求)或虚假响应予以认定,并视情况经政府集中采购机构报主管部门进行处理。

五、商务要求偏离表

| 序 号 | 商务需求项句 | 招标商务要求 费保修期内售后服务要求 | 投标商务响应 | 偏离情 况 | 说明 |
|--------|--------|--------------------------------|--------|----------|----|
| | 维 | 在保修期内,一旦发生 | | | |
| | 修 响 | 质量问题,投标人保证 在接到通知 24 小时内 | | | |
| | 应 | 赶到现场进行修理或更 | | | |
| | 及 | 换。 | | | |
| 1 | 故 障 | | | | |
| | 解 | | | | |
| | 决 | | | | |
| | 时 | | | | |
| | 间 | | | | |
| | 关 | ★免费保修期:免费保 | | | |
| 2 | 于 | 修期自货物最终验收合 | | | |
| | 免 | 格并交付使用之日起3 | | | |

| | 费 | 年 。在免费保修期内, | |
|----|-------------|---------------------------------------|--|
| | 保 | 一旦发生质量问题,投 | |
| | 修 | 标人保证在接到通知 12 | |
| | 期 | 小时内赶到现场进行修 | |
| | | 理或更换,免费保修期 | |
| | | 内中标供应商必须负责 | |
| | | 免费维修及更换配件。 | |
| | | 免费保修期内,非采购 | |
| | | 人的人为原因而出现产 | |
| | | 品质量及安装问题,由 | |
| | | 中标供应商负责包修、 | |
| | | 包换或包退,并承担因 | |
| | | 此而产生的一切费用。 | |
| | | 所有货物质保服务方式 | |
| | | 均为中标供应商上门服 | |
| | | 多,即由中标供应商派 | |
| | | 员到货物使用现场维 | |
| | | 修,由此产生的一切费 | |
| | | 用均由中标供应商承 | |
| | | 担。 | |
| | | 投标人应按其投标文件 | |
| | # | 中的承诺,进行其他售 后服务工作。投标人提 | |
| 3 | 其 他 | / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | |
| | 713 | 招标文件中承诺的范围 | |
| | | 一致。 | |
| (- | 二) 免 | 」 | |
| | 维 | | |
| | 修 | | |
| | 响 | | |
| | 应 | 一旦发生质量问题,投 | |
| | 及 | 标人保证在接到通知 24 | |
| 1 | 故 | 小时内赶到现场进行修 | |
| | 障 | 理或更换。 | |
| | 解 | | |
| | 决 | | |
| | 时 | | |
| | 间 | | |
| | 免弗 | | |
| | 费 | / <i>收免</i> 人工弗 上门 | |
| 2 | 保 修 | 维修免人工费、上门 | |
| | 修 期 | 项, 区以联癿 | |
| | 朔 外 | | |
| | <i>7</i> 1' | | |

| | LD. | Г | | |
|----|--------|---|--|--|
| | 维 | | | |
| | 修 | | | |
| | 费 | | | |
| | 用 | | | |
| (Ξ | E)其 | 他商务要求 | | |
| | | 1.1 交货地点: 深圳中 学 | | |
| | 关 于 | 1.2 投标人必须承担的 设备运输、安装调试、 | | |
| 1 | 交货 | 验收检测和提供设备操 作说明书、图纸等其他 类似的义务。 | | |
| | | ★1.3 签订合同后 <u>45</u> 天(日历日)内交货。 | | |
| | | 2.1 投标人货物经过第 | | |
| | | 三方抽样检测合格后, | | |
| | | 一次 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | |
| | | 修期自验收合格之日起 | | |
| | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | |
| | 关于 | 算,由投标人提供产品 | | |
| | | 保修文件。 | | |
| | | 2.2 当满足以下条件 | | |
| | | 时, 采购人才向中标人 | | |
| | | 签发货物验收报告: | | |
| | | a、中标人已按照合同 | | |
| 2 | | 规定提供了全部产品及 | | |
| | 验 | 完整的技术资料。 | | |
| | 收 | b、货物符合招标文件 | | |
| | | 技术规格书的要求,性 | | |
| | | 能满足要求。 | | |
| | | c、货物具备产品合格 | | |
| | | 证。 | | |
| | | d、中标人所提供的产 | | |
| | | | | |
| | | 品已经完成相应的安 | | |
| | | 装。 | | |
| | | e、由第三方监理出具 | | |
| | | 相关质量检测报告。 | | |
| | ., | 3.1 中标人不能交货 | | |
| | 关 | 的,需偿付不能交货部 | | |
| 3 | 于 | 分货款的 100%的违约金 | | |
| | 违 | 并按主管部门相关规定 | | |
| | 约 | 处理。 | | |
| | | 3.2 中标人逾期交货 | | |

| | | 的,将被没收履约保证 | | |
|---|---|--|--|--|
| | | 金并按主管部门相关规 | | |
| | | 定处理。 | | |
| | | 3.3 中标人所交付产 | | |
| | | 品、工程或服务不符合 | | |
| | | 其投标承诺的,或在投 | | |
| | | 标阶段为了中标而盲目 | | |
| | | 虚假承诺、低价恶性竞 | | |
| | | 争,在履约阶段则通过 | | |
| | | 偷工减料、以次充好而 | | |
| | | 表取利润的,将被没收 表取利润的,将被没收 | | |
| | | 履约保证金 ,并被履约 | | |
| | | 评价工作实施机构评为 | | |
| | | 履约等级"差"并按主 | | |
| | | 7.54. 7.77. — 7.74. | | |
| | | 管部门相关规定处理。 | | |
| | ᅶ | 4.1合同签订后 30 个工 | | |
| | 关 | 作日内采购人向中标人 | | |
| 4 | 于 | 支付合同金额的 50%, | | |
| | 付款 | 项目验收合格后 30 个 | | |
| | | 工作日内,中标人支付 | | |
| | | 合同尾款。 | | |
| | 5.1本招标文件未对家 具具体颜色做出要求, 实物颜色由中标人根据 采购人现有家具颜色报 样板给采购人选择确认 再制作,否则造成损失 | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 7107.07 7781070 7 1871 — 471 | | |
| | | 7.1 7.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11 | | |
| | | | | |
| | | 由中标人全力承担。中 | | |
| | | 标人中标后项目不转 | | |
| | 火 | 包,未经采购人同意不 | | |
| | 关エ | 进行分包。 | | |
| 5 | 于 5.2 本招标文件家具实 生 医日本语中标 A 家地 测 | | | |
| | 产 | 际尺寸须中标人实地测 | | |
| | | 量并出具图纸供经采购 | | |
| | | 人确认后再制作,否则 | | |
| | | 造成损失由中标人全力 | | |
| | | 承担,工程量计算以实 | | |
| | | 地測量为准。 | | |
| | | 5.3 出具图纸后,中标 | | |
| | | 人须提供拟选用的板材 | | |
| | | 及五金配件供采购人确 | | |
| | | · · · · · · · · · · | | |
| | 其 | 6.1 投标人应该为安装 | | |
| 6 | 他 | 人员购买必要的保险并 | | |
| | ات | 八大大大工女们小型厂 | | |

| 明 | 签订安全责任书,对于 安装人员因为工作在医 院引起的各种工伤、安 全事件和事故,采购人 免于一切责任。 | |
|---|---|--|
| | 6.2 因医院环境特殊, 在考虑病人休息的情况 下,投标人因合理安排 | |
| | 安装时间及合理使用安 装工具,避免对病人及 采购人工作人员造成影 响及投诉 | |

《商务要求偏离表》编制指引:

- 1、商务要求偏离表的序号、商务需求项、招标商务要求等栏目对应"用户需求书"中的"商务要求"章节相关内容。
- 2、"投标商务响应"一栏必须一一对照"招标商务要求",详细填写自身响应情况,而不能不合理照搬照抄招标文件的商务要求,以体现具体响应情况。
- 3、"偏离情况"一栏填写如实填写"正偏离"、"负偏离"或"无偏离",其中: "正偏离"表示"投标响应优于招标商务要求", "负偏离"表示"投标响应不满足招标商务要求", "无偏离"表示"投标响应与招标商务要求一致"。

"投标商务响应"对比"招标商务要求"存在响应不全(包括未响应整项招标商务要求或者未响应一项招标商务要求的部分内容),均视为"负偏离"。

六、项目实施方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容):

- 1、项目实施方案、维修维护方案
- 2、其他相关配套措施
- 3、实施进度表

(备注:该部分须与投标文件其他部分内容应当相呼应,不得前后矛盾。)

七、售后服务方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容):

- 1、免费保修期;
- 2、故障或技术支持响应时间;
- 3、投标人承诺的其他维修维护方案、措施
- 4、质量保证及违约承诺。

(备注:该部分须与"商务需求"承诺的内容相呼应,不得前后矛盾。)

八、投标人认为需要加以说明的其他内容

(一) 技术保障措施(可选)

(特别提示: 投标人须按本招标文件评标信息中"技术保障措施"这一评审因素要求,提供证明资料)

(二)检测报告(可选)

(特别提示: 投标人须按本招标文件评标信息中"检测报告"这一评审因素要求,提供详细的检测报告或其它证明资料)

(三) 投标人认为需提供的其他证明文件

第五章 合同条款及格式

(仅供参考,具体以项目需求及采购结果为准)

甲方:

地址:

联系人:

联系电话:

乙方:

地址:

联系人:

联系电话:

根据深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司)号项目结果,***单位为中标人。按照《中华人民共和国民法典》(第三编合同)和《深圳经济特区政府采购条例》,经深圳市(以下简称甲方)和单位(以下简称乙方)协商,达成以下合同条款:

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物:

货物名称、规格及数量详见。

第二条 合同价款

本合同项下总价款为(大写)人民币,分项价款详见。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用,系固定不变价格,且不随通货膨胀的影响而波动。

第三条 履行期限

乙方应于本合同签订之日其日内将符合要求的产品向甲方交付(含安装调试),但乙方交付前应向书面通知甲方并征得甲方同意。

第四条 权利保证

乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时,不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷,乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

- 1、乙方所提供的货物的技术规格符合招标文件规定的技术规格,货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。
- 2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品(包括零部件), 并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的,乙方保证相关软件均为正版软件。
 - 3、乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。

第六条 交货和验收

- 1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物, 交货地点由甲方指定。因交货产生的费用由乙方自行承担。
- 2、乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的,甲方有权拒收货物,由此引起的风险,由乙方承担。
- 3、乙方应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方;乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的,视为未按合同约定交货,乙方负责补齐,因此导致逾期交付的,由乙方承担相关的违约责任。
- 4、乙方应在到货(安装、调试完)后 日内向甲方发出验收申请。甲方应当在收到申请 日内组织验收,验收合格的,由甲方向乙方签署货物验收单。验收合格的,由甲方向乙方签署货物验收单。甲方逾期未组织验收,也未提出异议的,视为验收合格。需要安装调试的,安装调试完毕验收合格后才视为最终验收合格和满足付款条件。
 - 5、货物的所有权和灭失的风险自乙方将货物交付给甲方时转移。

第七条 保修及其他服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规规章和"三包"规定和招标文件的要求及乙方在投标文件的相关承诺提供保修及其他服务。
- 2、保修期内,乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护,不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修,即由乙方派员到货物使用现场维修,由此产生的一切费用均由乙方承担。保修期后的货物维护另行协商。

3、在甲方提出维修要求后,乙方应于 小时内响应, 小时维修到位, 并在 小时内消除故障。消耗品和零配件供应及时,特殊情况下可提供备用 机。

第八条 保密条款

- 1、乙方对在本合同履行中获取或者知悉甲方提供的资料、信息负有保密义务。
- 2、乙方不得私自复印、留存、泄漏本合同履行有关的资料、信息。除非依照法律规定或者经甲方书面同意,乙方不得向第三方提供或披露由甲方提供的资料和信息,也不得用于本合同履行以外的其他用途,并保证采取一切合理和必要的措施防止任何第三方接触到甲方的上述资料和信息。
- 3、保密期限自本协议签订生效之日起至保密信息被依法公开披露或成为 公开信息之日止。合同中止、终止或者解除不视为免除保密义务,乙方仍应当 承担保密义务。

第九条 履约保证金

- 1、乙方应在签订本合同之日,向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金元。
- 2、如乙方未能履行合同规定的义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿。
- 3、甲方在乙方履行完毕本合同项下全部义务后_____天内无息退还乙方。

第十条 货款支付

(详见商务要求)

第十一条 违约责任 (详见商务要求)

- 1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的,由甲方向乙方偿付合同总价的【】%违约金。
- 2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的,每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的【】‰滞纳金,但累计滞纳金总额不超过欠款总额的【】%。

- 3、乙方逾期交付货物的,每逾期1天,乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的【】‰的滞纳金。如乙方逾期交货达天,甲方有权解除合同,履约保证金不予退回,同时乙方应向甲方支付合同总价【】%的违约金。
- 4、经甲方验收不合格的,甲方有权拒收。乙方经修理或者更换后仍不合格的,甲方有权解除合同,要求乙方返还甲方已支付的合同款项,并有权要求乙方按合同总额【】%支付违约金。5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限),如经乙方两次维修或更换,货物仍不能达到合同约定的质量标准,甲方有权退货,乙方应退回全部货款并赔偿甲方因此遭受的损失。
- 6. 乙方违反本合同约定的保密义务,甲方有权要求乙方按合同总额【】% 支付违约金;造成不良影响或对甲方造成损失的,甲方有权要求乙方消除影响,承担赔偿责任,并有权解除合同。
- 7、因乙方提供的产品受到侵权指控或者引发法律纠纷,影响甲方正常使 用或者导致合同目的不能实现的,甲方有权要求乙方按合同总额【】%支付违约 金,并有权解除合同。
- 8、乙方未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的,应按合同总价款的【】%向甲方承担违约责任。
- 9、乙方在承担上述一项或多项违约责任后,仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的变更和终止

除《深圳经济特区政府采购条例》第40条、《中华人民共和国政府采购 法》第50条第二款规定或者主管部门另有政策规定的情形外,本合同一经签 订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的,应当邀请国家认可的质量检测机构对 货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标 准的,鉴定费由乙方承担。 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲、乙双方应首先通过 友好协商解决,如果协商不能解决争议,则向甲方所在地有管辖权的人民法院 提起诉讼:

第十二条 合同生效及其他

- 1、下列文件均为本合同的组成部分:
- (1) 号招标文件、答疑及补充通知;
- (2) 乙方的投标文件;
- (3) 本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。
- 2、本合同一式份,甲、乙方双方各执份,具有同等法律效力。本合同自 双方法定代表人(或授权代表)签字并盖章之日起生效。

甲方(采购人): (盖章) 乙方(供应商): (盖章)

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

第二册 通用条款(公开招标)

第一章 总则

1. 通用条款说明

- 1.1 政府集中采购机构发出招标文件通用条款版本,列出深圳市政府采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要,政府集中采购机构可以对通用条款的内容进行补充。
 - 1.2 招标文件分为第一册"专用条款"和第二册"通用条款"。
- 1.3 "专用条款"是对本次采购项目的具体要求,包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。
- 1.4"通用条款"是适用于政府采购公开招标项目的基础性条款,具有普遍性和通用性。
- 1.5 "专用条款"和"通用条款"表述不一致或有冲突时,以"专用条款"为准。

2. 招标说明

本项目按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及政府采购其他法律法规,通过公开招标方式确定中标供应商。

3. 定义

招标文件中下列术语应解释为:

- 3.1 "采购人": 指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织;
- 3.2 "政府集中采购机构"是指市政府设立的,组织实施政府采购项目, 并对政府采购活动提供服务的专门机构;本文件所述的"政府集中采购机构" 指**深圳公共资源交易中心**;
- 3.3 "投标人",即供应商,指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人;
- 3.4 "评审委员会"是依据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定组建的专门负责本次招标其评审工作的临时性机构:
 - 3.5"日期"指公历日;
 - 3.6"合同"指由本次招标所产生的合同或合约文件;
- 3.7"电子投标文件"指利用<mark>深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司)</mark>网站提供的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件(以下简称:投标文件制作软件)制作并加密的投标文件,适用于网上投标;
- (投标文件制作软件可从"下载地址: http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013002/20210923/173e0b2c-7a4c-4246-a0c7-e0ea75d84dd6.html 深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件. zip"下载);
- 3.8 "网上投标"指通过**深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司)**网站上传电子投标文件:
- 3.9 招标文件中的标题或题名仅起引导作用,而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

4. 政府采购供应商责任

- 4.1 欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。
- 4.2 投标人应当遵循公平竞争的原则,不得恶意串通,不得妨碍其他投标人的竞争行为,不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求,经核实后,供应商的投标无效。

5. 投标人参加政府采购的条件

- 5.1 投标人应在投标前到**深圳公共资源交易中心(具体在深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司进行办理)**进行注册并办理电子密钥。《<u>供应商注册及信息变更指引</u>》详见 http://zfcg.szggzy.com/。
 - 5.2 投标人资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中 "投标人资格要求" (即申请人的资格要求)的内容。

- 5.3 联合体投标
- 5.3.1 以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。
- 5.3.2 由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个供应商的身份共同投标时,应符合以下原则:
 - (1) 投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件:
 - 1、具有独立承担民事责任的能力;
 - 2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
 - 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
 - 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
 - 5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
 - 6、法律、行政法规规定的其他条件。
- (2) 在投标截止前,投标联合体各方均应注册成政府集中采购机构供应商;
- (3)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的,应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级;
- (4)是否允许联合体参加投标,应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定,如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示:
- (5) 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力:
- (6)联合体各方应当签订联合体投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任,并将该协议随投标文件一并递交给政府集中采购机构;
- (7) 联合体中标后,联合体各方应当共同与采购人签订合同,就中标项目向采购人承担连带责任:
- (8)以联合体形式参加政府采购活动的,联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动,出现上述情况者,其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝;
- (9) 本通用条款中"投标人"一词亦指联合体各方,专用条款另有规定或说明的除外。

6. 政策导向

6.1 政府采购扶持贫困地区、中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展,支持节能减排、环境保护。

6.2 本项目落实深圳市政府采购供应商诚信管理政策要求。

7. 本项目若涉及采购货物,则合格的货物及相应服务应满足以下要求;

- 7.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品(包括零部件),如安装或配置了软件的,须为正版软件。
- 7.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的,亦应符合其要求。
- 7.3 进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径,并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的,亦应符合其要求。
- 7.4 投标人应保证,其所提供的货物通过合法正规渠道供货,在提供给采购人前具有完全的所有权,采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时,不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷,投标人应承担全部责任。
- 7.5 投标人应保证,其所提供的货物符合国家强制性标准要求;符合相关行业标准(如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等)。设备到货验收时,还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后,除非另有约定,投标人必须按合同规定完成设备的安装,并达到验收标准。
- 7.6 工期要求: 投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等, 在合同规定的时间内完成项目实施工作。
- 7.7 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

8. 投标费用

不论投标结果如何,投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

9. 踏勘现场

- 9.1 如有需要(详见专用条款),采购人或政府集中采购机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘,以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。
- 9.2 投标人及其人员经过采购人的允许,可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的,投标人应当按时前往。
- 9.3 采购人应当通过政府集中采购机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。
- 9.4 任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺,未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知,均作无效处理。
 - 9.5 未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。

10. 标前会议

10.1 如采购人或政府集中采购机构认为有必要组织标前会议,投标人应按 照招标文件规定的时间或政府集中采购机构另行书面通知(包括政府集中采购 机构网站发布方式,如更正公告等)的时间和地点,参与标前会议。

- 10.2 任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺,未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知,均作无效处理。
 - 10.3 未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。

第二章 招标文件

11. 招标文件的编制与组成

11.1 招标文件除以下内容外,政府集中采购机构在招标期间发出的澄清或 修改等相关公告或通知内容,均是招标文件的组成部分,对投标人起约束作 用:

招标文件包括下列内容:

第一册 专用条款 关键信息

第一章 招标公告

第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章 用户需求书

第四章 投标文件格式及附件

第五章 合同条款及格式

第二册 通用条款

第一章 总则

第二章 招标文件

第三章 投标文件的编制

第四章 投标文件的递交

第五章 开标

第六章 评审要求

第七章 评审程序及评审方法

第八章 定标及公示

第九章 公开招标失败的后续处理

第十章 合同的授予与备案

第十一章 质疑处理

- 11.2 投标人下载招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容,如有疑问应在答疑截止时间之前向政府集中采购机构提出,否则,由此引起的投标损失自负;投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等,如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应,其风险由投标人自行承担。
- 11.3 任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料,未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知,均作无效处理,不得作为招标文件的组成部分。政府集中采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12. 招标文件的澄清

- 12.1 招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。
- 12.2 投标人如对招标文件内容有疑问,应当在招标公告规定的澄清(提问)截止时间前以网上提问的形式通过网上政府采购系统提交政府集中采购机构。

12.3 不论是政府集中采购机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清,政府集中采购机构都将在投标截止日期前以书面形式(包括政府集中采购机构网站发布方式)答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分,对投标人起约束作用,其有效性按照本通用条款第13.3、13.4 款规定执行。

13. 招标文件的修改

- 13.1 招标文件发出后,在投标截止日期前任何时候,确需要变更招标文件内容的,政府集中采购机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
- 13.2 招标文件的修改以书面形式(包括政府集中采购机构网站发布方式,如更正公告等)发送给所有投标人,招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分,并具有约束力。
- 13.3 招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式(包括政府集中采购机构网站公开发布方式,如更正公告等)明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时,以最后发出的内容为准。
- 13.4 政府集中采购机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式(包括政府集中采购机构网站发布方式,如更正公告等)发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究,政府集中采购机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

第三章 投标文件的编制

14. 投标文件的语言及度量单位

- 14.1 投标人与政府集中采购机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言,但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时,以中文为准,但翻译错误的除外。
- 14.2 除技术规范另有规定外,投标文件使用的度量单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件的组成

具体内容在招标文件专用条款中进行规定。

16. 投标文件格式

投标文件包括本通用条款第 15 条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式,则**投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式**(表格均可按同样格式扩展)。

17. 投标货币

本项目的投标报价应以人民币计。

18. 证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

18.1 投标人应提交证明文件,证明其投标技术方案项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。

- 18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件,可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等,提供的文件应符合以下要求:
 - 18.2.1 主要技术指标和性能的详细说明。
- 18.2.2 投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单,包括备件和专用工具的货源及现行价格。
- 18.2.3 对照招标文件技术规格,逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应,或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数,不得不合理照搬照抄招标文件的技术要求。
- 18.2.4 产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页;提供外文说明书或彩页的,必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明,评标依据以中文翻译内容为准,外文说明书或彩页仅供参考;产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断;
- 18.2.5 我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容;产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断,提供原件扫描件。
- 18.3 相关资料不符合 18.2 款要求的,评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应,其相关分数予以扣减或作投标无效处理。
- 18.4 投标人在阐述上述第 18.2 时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用,并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号,但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求,是否满足要求,由评审委员会来评判。
- 18.5 除非另有规定或说明,投标人对同一项目投标时,不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

19. 投标文件其他证明文件的要求

- 19.1 采用综合评分法的项目,对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料,投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片,原件备查。有关扫描件(或照片)的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件(或照片)的,评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应,涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理,涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以 0 分处理。评审委员会对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定,如认为供应商投标资料有异常或无效的,若涉及资格性审查或符合性审查条款的,则应作投标无效处理;若涉及评分的,则作不得分处理。
- 19.2 本项目涉及提供的有关资质(资格)证书,若原有资质(资格)证书处于年审期间,须提供证书颁发部门提供的回执,并且回执须证明该证书依然有效(若在法规范围不需提供的,供应商应做书面说明并提供证明文件,否则该证书无效),则该投标人提供年审证明的可按原资质(资格)投标;若投标人正在申报上一级别资质(资格),在未获批准之前,仍按原级别资质(资格)投标。

20. 投标有效期

- 20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数。在此期限内,所有投标文件均保持有效。
- 20.2 在特殊情况下,政府集中采购机构在原定的投标有效期满之前,政府集中采购机构可以根据需要以书面形式(包括政府集中采购机构网站公开发布方式)向投标人提出延长投标有效期的要求,对此要求投标人须以书面形式予以答复,投标人可以拒绝政府集中采购机构此项要求,其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。
- 20.3 中标供应商的投标文件有效期,截止于完成本招标文件规定的全部项目内容,并通过竣工验收及保修期结束。

21. 关于投标保证金

21.1 根据《深圳市财政局关于明确政府采购保证金管理工作的通知》(深 财购[2019]42 号)文的规定,本项目不收取投标保证金。

22. 投标人的替代方案

- 22.1 投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件(包括图纸和技术规范 所示的基本技术设计)的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案,否则 投标人有关替代方案的条款将初审不通过,作投标无效处理。
- 22.2 如果允许投标人提交替代方案,则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件(包括图纸和技术规范所示的基本技术设计)要求的投标文件外,还应提交需评审其替代方案所需的全部资料,包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23. 投标文件的制作要求

- 23.1 投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。此电子投标文件须由投标人根据政府集中采购机构提供的后缀名为. szczf 的电子招标文件,下载并使用相应的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件打开招标文件(. szczf 格式)【下载地址: http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/DownLoad/深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件. zip】。
 - 23.2 投标人在使用《投标文件制作软件》编制投标书时须注意:
- 23.2.1 导入《投标文件制作软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如,不能将甲项目 A 包的招标书导入《投标文件制作软件》,制作乙项目 B 包的投标书。
- 23.2.2 不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件,或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。
- 23.2.3 要求用《投标文件制作软件》编制投标书的包,不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时,电脑须连通互联网。
- 23.2.4 投标文件不能带病毒。政府集中采购机构将用专业杀毒软件对投标文件进行病毒检测,如果这两种软件均报告发现病毒,则政府集中采购机构认为该投标文件带病毒。
 - 23.2.5 完整填写"投标关键信息",如下图所示:



备注:上述"开标一览表"中的"投标总价"将作为价格分计算依据;其它信息仅是对投标文件相关内容的概括性表述,不作为评审依据。

- 23. 2. 6 投标人在编辑投标文件时,**在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写,填写到其他节点或附件,**一切后果由供应商自行承担。
- 23. 2. 7 投标文件编写完成后,必须用属于投标人的电子密钥进行加密,否则视同未盖公章,将导致投标文件无效。
- 23.2.8 政府集中采购机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件,政府集中采购机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传,如上传确有困难,请及时咨询。
- 23. 2. 9 如果开标时出现网络故障、技术故障,影响了政府采购活动,政府集中采购机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等,以保障政府采购活动的公开、公平和公正。
 - 23.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。
- **23.4 经投标人电子密钥加密的投标文件无须盖章或签字**,专用条款另有要求的除外。
 - 23.5 各类资格(资质)文件提供扫描件,专用条款另有要求的除外。

第四章 投标文件的递交

24. 投标书的保密

24.1 在投标文件制作完成后,在投标文件制作软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面,在该界面填写完开标一览表信息后点击

【确定】,进入投标文件生成环节。投标文件制作软件会在投标文件生成过程中,提示用户输入密码,输入密码后对标文件自动进行加密,此加密程序确保投标文件在到达开标时间后才能解密查看。在加密过程中,请按照软件提示进行操作。加密操作界面如下图所示:



在投标文件制作软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】 界面,在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】,进入投标文件生成环节。



投标文件制作软件会在投标文件生成过程中,提示用户输入密码,输入密码后对投标文件自动进行加密。

24.2 若采购项目出现延期情况:

如果供下载的招标文件(后缀名为. szczf)有更新,投标人必须重新下载招标文件、重新制作投标文件、重新加密投标文件、重新上传投标文件;如果供下载的招标文件(后缀名为. szczf)没有更新,投标人必须重新加密投标文件、重新上传投标文件(是否重新制作投标文件根据项目实际情况定)。否则,投标人自行承担投标文件无法解密导致投标无效的后果。

25. 上传投标文件及投标截止日期

25.1 实行网上投标,投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子 密钥登录"深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统

(http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/memberLogin)",用"【我的项目】→ 【项目流程】→【递交投标(应答)文件】"功能点上传投标文件。如果确有困难,多次上传均告失败,请在投标截止时间之前携带加密后的电子投标文件送 达至深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司)3 楼 304 室(地址:深圳市福田区景田路 70 号雅枫国际酒店北侧交易集团评审区三楼),联系方式: 83948100,83938584,83938599。

25.2 政府集中采购机构可以按本通用条款第 13 条规定,通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下,政府集中采购机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

25.3 投标截止时间以后不得上传投标文件。

25. 4. 投标人须在开标当目的开标时间至解密截止时间内进行解密,逾期未解密的作无效处理。解密方法: 登录"深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统(http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/memberLogin)",使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥,在"【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】"进行在线解密、查询开标情况。

26. 样品、现场演示、方案讲解

26.1 样品、现场演示、方案讲解等事项在招标文件专用条款中进行规定。

27. 投标文件的修改和撤销

- 27.1 投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。
 - 27.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。
- 27.3 从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内,投标人不得撤回其投标。
 - 27.4 政府集中采购机构不退还投标文件,专用条款另有规定的除外。

第五章 开标

28. 开标

28.1 投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密,逾期未解密的作无效处理。解密方法: 登录"深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统(http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/memberLogin)",使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥,在"【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】"进行在线解密、查询开标情况。

28.2 政府集中采购机构将在满足开标条件(①解密时间结束,解密后的投标供应商数量满足开标要求或②解密时间结束前所有投标供应商均完成投标文件解密)后,对投标文件进行开标,并在网上公布开标结果。

第六章 评审要求

29. 评审委员会组成

29.1 网上开标结束后召开评审会议,评审委员会由政府集中采购机构依法组建,负责评审活动。

评审委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为 5 人以上单数 (部分条件下为 7 人以上单数),其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评定分离项目评审专家均由评审专家组成。评审专家一般是从深圳市政府采购评审专家库中随机抽取。采购人代表须持本单位签发的《评审授权书》参加评审。

- 29.2 评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。
- 29.3 评审活动依法进行,任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

- 29.4 评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。
- 29.5 开标后,直到签订合同为止,凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密(信息公开的内容除外)。

30. 向评审委员会提供的资料

- 30.1 公开发布的招标文件,包括图纸、服务清单、答疑文件等;
- 30.2 其他评标必须的资料。
- 30.3 评审委员会应当认真研究招标文件,至少应了解熟悉以下内容:
- (1) 招标的目的:
- (2) 招标项目需求的范围和性质;
- (3) 招标文件规定的投标人的资格、财政预算限额、商务条款;
- (4) 招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素:
- (5) 招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

31. 独立评审

31.1 评审委员会成员的评标活动应当独立进行,并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评审报告的工作程序。

第七章 评审程序及评审方法

32. 投标文件初审

32.1 投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查:依据法律法规和招标文件的规定,对投标文件中的资格证明等进行审查,以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查:依据招标文件的规定,对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查,以确定是否满足符合性审查的要求。

- 32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。
 - 32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算:
- 32.3.1 采用最低评标价法的采购项目,提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的,由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他投标无效。
- 32.3.2 采用综合评分法的采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。
- 32.3.3 非单一产品采购项目,采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品,并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的,按前两款规定处理。
 - 32.4 投标人投标文件作无效处理的情形,具体包括但不限于以下:

- 32.4.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制,或者由同一个人分阶段参与编制;
 - 32.4.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- 32.4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
 - 32.4.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
 - 32.4.5 不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装;
 - 32.4.6 投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿;
- 32. 4. 7 不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险;
 - 32.4.8 不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致;
- 32.4.9 在同一单位工作人员为两家以上(含两家)供应商进行同一项投标活动:
 - 32.4.10 主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
- 32.5 对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形,除专用条款另有规定和32.4 条款所列情形外,不得作为投标无效的理由。

33. 澄清有关问题

- 33.1 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方(不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况),评审委员会有权进行评判,但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
- 33.2 评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行,或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的,应当停止评审工作,与政府集中采购机构沟通并作书面记录。经确认后,项目应当修改招标文件,重新组织采购活动。
- 33.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件(含电子邮件)、电报、电传、传真等形式】,并加盖公章(或者由法定代表人或其授权的代表签字)。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第34条,凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

34. 错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的,除专用条款另有规定外,按照下列规定 修正:

- 34.1 投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容 不一致的,以开标一览表为准;
 - 34.2 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
- 34.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位,以开标一览表的总价为准,并修改单价;
 - 34.4总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

34.5 同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款 33 条的规定,经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,其投标无效。

35. 投标文件的比较与评价

评审委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府 采购条例实施细则》、《深圳市政府采购评标定标分离管理办法》及政府采购 其他法律法规,仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与 评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的,应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明,否则视为无异议。

36. 实地考察或资料查验

36.1 在评审过程中,评审委员会有权决定是否对本项目投标人进行实地考察或资料查验(原件)。投标人应随时做好接受实地考察或资料查验的准备。

37. 评审方法

37.1.1 最低价法

最低价法,是指完全满足招标文件实质性要求,按照报价由低到高的顺序,依据招标文件中规定的数量或者比例推荐候选中标供应商。

37.1.2 综合评分法

综合评分法,是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下,按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审,评审总得分排名前列的投标人,作为推荐的候选中标供应商。

37.2 本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册"专用条款"的相关内容。

37.3 重新评审的情形

评审结果汇总完成后,除下列情形外,任何人不得修改评审结果:

- 37.3.1 分值汇总计算错误的;
- 37.3.2 分项评分超出评分标准范围的;
- 37.3.3 评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的;
- 37.3.4 经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前,经复核发现存在以上情形之一的,评审委员会应当当场 修改评审结果,并进行书面记载;评审报告签署后,采购人或者采购代理机构 发现存在以上情形之一的,应当组织原评审委员会进行重新评审,重新评审改 变评审结果的,书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的,采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审,重新评审改变评审结果的,应当书面报告本级财政部门。

37.4 重新组建评审委员会的情形

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的,重新组建评审委员会进行评标,并书面报告本级财政部门:

37.4.1 评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 规定的;

37.4.2 有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的:

37.4.3 评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的;

37.4.4有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

第八章 定标及公示

38. 定标方法

- 38.1 非评定分离项目定标方法
- 38.1.1 评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较,向政府集中采购机构提交书面评审报告,并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序,确定候选中标供应商。
- 38.1.2 采用最低价法的,评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标供应商(排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人)。
- 38.1.3 采用综合评分法的,评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标供应商(排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人)。出现得分且投标报价相同的并列情况时,采取随机抽取的方式确定,具体操作办法及流程由评审委员会确定。
 - 38.2 评定分离项目定标方法
- 38.2.1 评定分离是指在政府集中采购程序中,以公开招标方式执行采购,评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标供应商并出具书面评审报告,由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标供应商中确定中标供应商。单个项目需要确定多家中标供应商的,不适用评定分离。
- 38.2.2 适用评定分离的政府采购项目,采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果,推荐三个合格的候选中标供应商。
- 38.2.3 适用评定分离的政府采购项目,按照自定法确定中标供应商:自定法是指采购人组织定标委员会,由定标委员会在三家候选中标供应商中确定中标供应商。
- 38.2.4 政府集中采购机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标供应商名单及其投标文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录,形成定标报告,作为采购文件的组成部分存档,并及时将定标结果反馈政府集中采购机构。具体定标程序及相关要求以按照《深圳市财政局关于印发〈深圳市政府采购评标定标分离管理办法〉的通知》(深财规

【2020】1号)执行。

说明: 采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。

38.3 专用条款另有规定的,按专用条款相关要求定标。

39. 编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告,评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的,视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

40. 中标公告

40.1 为体现"公开、公平、公正"的原则,评审结束后经采购人确认(确定)评审结果,政府集中采购机构将在"深圳政府采购智慧平台

(http://zfcg.szggzy.com/)"上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议,可在发布公示日期起七个工作日内向政府集中采购机构提出。监督电话:0755-83948143。若在公示期内未提出质疑,则视为认同该评审结果。

40.2 质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性,并承担相应的法律责任。

41. 中标通知书

- 41.1 中标公告公布以后无异常的情况下, 中标供应商和采购人可自行在 "深圳政府采购智慧平台(http://zfcg. szggzy. com/)"上打印《**数字中标通** 知书》(咨询电话: 0755-83938599, 83948100, 83938584)。
 - 41.2 中标通知书是合同的重要组成部分。
- 41.3 因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的,政府集中采购机构有权吊销中标通知书。

第九章 公开招标失败的后续处理

42. 公开招标失败的处理

- 42.1 本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败,可由政府集中采购机构重新组织采购。
- 42.2 对公开招标失败的项目,评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时,可以提出重新采购组织形式的建议,以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。
 - 42.3 重新组织采购有以下两种组织形式:
 - (1) 由政府集中采购机构重新组织公开招标:
- (2)根据实际情况需要向同级财政部门提出非公开招标方式申请,经同级 财政部门批准,公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式 采购。
- 42.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标,由政府集中采购机构重新按公开招标流程组织采购活动。
- 42.5公开招标失败的采购项目经同级财政部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的,按规定要求组织政府采购工作。

第十章 合同的授予与备案

43. 合同授予标准

本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标供应商。

44. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

政府集中采购机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标 或所有投标,以及宣布招标无效的权力,对受影响的投标人不承担任何责任, 也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

45. 合同的签订

- 45.1 中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内,按照采购文件(招标文件和投标文件等)内容与采购人签订政府采购合同;合同的实质性内容应当符合招标文件的规定;
- 45.2 中标人如不按本通用条款第 45.1 款的规定与采购人签订合同,情节严重的,由同级财政部门记入供应商诚信档案,予以通报;
- 45.3 中标人应当按照合同约定履行义务,完成中标项目,不得将中标项目转让(转包)给他人。

46. 履约担保

- 46.1 在签订项目合同的同时,中标人应按"对通用条款的补充内容"中规定的金额向采购人提交履约担保:
- 46.2,允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保;中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件,不要求中标人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。

47. 合同备案

采购人与中标人应于合同签订之日起十日内,由采购人或委托中标人将采购合同副本抄送合同备案工作实施机构备案。

48. 合同变更

合同变更事宜按《深圳市财政局 深圳市政府采购中心关于进一步加强市本级政府采购合同备案管理工作的通知》(深财购〔2019〕43 号)相关规定执行。

49. 项目验收

49.1 采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法,及时组织验收。

50. 宣传

凡与政府采购活动有关的宣传或广告,若当中提及政府采购,必须事先 将具体对外宣传方案报同级财政部门和政府集中采购机构,并征得其同意。 对外市场宣传包括但不限于以下形式:

- a. 名片、宣传册、广告标语等;
- b. 案例介绍、推广等;
- c. 工作人员向其他消费群体宣传。

51. 供应商违法责任

- 51.1《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中,有下列行为之一的,一至三年内禁止其参与本市政府采购,并由主管部门记入供应商诚信档案,处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款;情节严重的,取消其参与本市政府采购资格,处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款,并由市场监管部门依法吊销其营业执照;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
 - (1) 在采购活动中应当回避而未回避的;
 - (2) 未按本条例规定签订、履行采购合同,造成严重后果的;
 - (3) 隐瞒真实情况,提供虚假资料的;
 - (4) 以非法手段排斥其他供应商参与竞争的;
 - (5) 与其他采购参加人串通投标的:
 - (6) 恶意投诉的:
 - (7) 向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的;

- (8) 阻碍、抗拒主管部门监督检查的;
- (9) 其他违反本条例规定的行为。
- 51.2 根据《深圳市财政局关于明确政府采购保证金管理工作的通知》(深 财购[2019]42 号)的要求,供应商在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府 采购条例实施细则》第八十四条所列情形的,采购人或政府集中采购机构可将 有关情况报同级财政部门,由财政部门根据实际情况记入供应商诚信档案,予 以通报:
 - (1) 投标截止后,撤销投标的;
 - (2) 中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的;
- (3)将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意,将中标项目分包给他人的;
 - (4) 拒绝履行合同义务的。

第十一章 质疑处理

52. 质疑提出与答复

52.1 提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的,应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、政府集中采购机构以书面形式提出质疑。

52.2 法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)和其他有关法律法规规定。

52.3 质疑条件

- 52. 3. 1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商;以联合体形式参与的,质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出;
- 52. 3. 2 应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起 7 个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指:对招标文件的质疑,为招标文件公布之日;对采购过程的质疑,为各采购程序环节结束之日;对中标结果以及评审委员会组成人员的质疑,为中标结果公示之日;
 - 52.3.3 应提交书面质疑函,质疑函应当包括以下内容:
- (1)供应商的名称(或者姓名)、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话:
 - (2) 质疑项目的名称、编号;
 - (3) 具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求;
 - (4) 因质疑事项而受损害的权益;
 - (5) 事实依据;
 - (6) 必要的法律依据;
 - (7) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应 当由法定代表人(负责人),或者其授权代理人签字或者盖章,并加盖公章。

52.4 提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的,应当提交本人身份证复印件;供应商为法人或者其他组织的,应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件(如事业单位法人证书等)复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章,并加盖公章。

52.5 提交方式

52.5.1 供应商登录"深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统(http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/memberLogin)",在"【我的项目】→【项目流程】→【质疑】"中提出质疑。

52. 5. 2 请质疑供应商根据深圳政府采购智慧平台

(http://zfcg.szggzy.com/) 所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。地址:深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司)3楼306室,质疑咨询电话:0755-86500054。

52.6 收文办理程序

52. 6. 1 供应商提交的质疑符合受理条件的,政府集中采购机构自收到质疑 材料之日起即为受理,应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质 疑的法定代表人(负责人)或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

52.6.2 供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的,视情况处理:

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的,政府集中采购机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的,不予受理:

- (1) 质疑主体不满足要求的;
- (2) 供应商自身权益未受到损害的;
- (3) 供应商未在法定质疑期限内提出质疑的:
- (4) 质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下,要求补正后,逾期未补正或者补正后仍不符合规定的:
 - (5) 其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的,政府集中采购机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

52.7质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

52.8 投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的,提出质疑的供应商可以在 答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门投诉。

53. 质疑后续处理

53.1 供应商质疑不成立,或者成立但未对中标、成交结果构成影响的,继续开展采购活动。

53.2 供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的,按照下列情况处理: (1) 对采购文件提出的质疑,依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的,澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动; 否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。(2) 对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑,如

果合格供应商符合法定数量,依法从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商;如果合格供应商不符合法定数量,应当重新开展采购活动。---- END ----